

TP-LINK AC1200 1200 Mbit/s 300 867
10,100,1000 2.4 5 GHz IEEE
802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.1x,IEEE 802.3af,IEEE... Wireless MU-
MIMO 4 x Gigabit Ethernet WLAN
802.11a/b/g/n/ac 143 x 86 x 20mm



Artikelnummer 999200435

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK AC1200 1200 Mbit/s 300 867 10,100,1000 2.4 5 GHz IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE... Wireless MU-MIMO 4 x Gigabit Ethernet WLAN 802.11a/b/g/n/ac 143 x 86 x 20mm

Produktbeschreibung:

Schnelles Dualband-WLAN: Gleichzeitiges 300 Mbit/s im 2,4 GHz und 867 Mbit/s im 5 GHz ergibt eine 1,167 Mbit/s schnelle WLAN-Geschwindigkeit mit MU-MIMO. †Vier Gigabit-Ports: 4 Gigabit LAN-Ports (1x uplink + 3x downlink) - mit ein Downlinkport mit PoE-Pass-Through Unterstützung - wodurch PoE-Geräte - wie IP-Telefone versorgt werden könnenIntegriert in der Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)‡ - zentralisiertes Cloud-Management und eine intelligente ÜberwachungZentralisiertes Management: Cloudzugriff und die Omada App bieten eine ultra praktische - bequeme und einfache VerwaltungElegantes Design: Ein ultra schmales und unauffälliges Design blenden den Accesspoint in Hotelzimmer - Krankenhäuser - Büros - Wohnheime und viele weitere UmgebungenEinfache Installation und PoE-Unterstützung: Leicht montierbare Halterung - kompatibel mit 86 mm und andere Anschlussdosen nach EU- und US-Standard sowie 802.3af/at für die PoE-VersprgungGesichertes Gastnetzwerk: Zusammen mit mehreren Authentifizierungsoptionen (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher usw.) und zahlreichen WLAN-SicherheitstechnologienFortschrittliche WLAN-Technik: Optimale Netzwerkleistung mit MU-MIMO - Band-Steering and Beamforming-Technologien11ac WLAN für die Beste Verbindung - Raum für RaumDediziertes - komplett privates WLAN-Netz in jedem ZimmerEin EAP in jedem Raum bietet Gästen Ihr eigenes -

ungeteiltes WLAN nur für sich - für die maximale WLAN-Abdeckung und höchsten WLAN-Geschwindigkeiten. MU-MIMO mit Dual-Band: Mehr und schneller verbinden 802.11ac wave 2 MU-MIMO Technologie ermöglicht es - mehr Nutzer sich gleichzeitig mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 1,200 Mbit/s zu verbinden. Die 2,4 GHz und 5 GHz Dualbandfähigkeit bietet eine größere Kompatibilität für eine Vielfalt an Geräten. Absolut dünnstes - unauffälliges Design Die dünnste verfügbare AP-Wandplatte - nur 15 mm - bietet ein schlankes - minimalistisches Erscheinungsbild. Das Design fügt sich in die Einrichtung von Hotelzimmern - Krankenhäusern - Büros und Studentenwohnheimen ein und bietet leistungsstarkes WLAN - ohne mit dem Raum zu kollidieren. Mühevolle Bereitstellung mit PoE Da das 802.3af/802.3at Power over Ethernet unterstützt wird - ist keine zusätzliche Verkabelung im Gebäude erforderlich. Schließen Sie einfach vorhandene Netzkabel an - und schon können Sie loslegen. Schnelle - umstandslose Installation Der EAP235-Wall ist einfach zu montieren. Zusätzliche Kosten - lange Installationszeiten oder eine spezielle Ausbildung fallen für die Montage weg. *passt auf drei unterschiedliche Wandanschlüsse Vollständige Gigabit Ports für Ihr Gigabit-Netzwerk Ausgestattet mit vier Gigabit-LAN-Ports (1*uplink + 3*downlink) - ein Downlink-Port - der PoE-Pass-Through ermöglicht - mit denen Sie mehrere Geräte mit Ihrem Gigabit Netzwerk verbinden können. Geräte wie IP-Telefone können ohne zusätzliches Netzteil angeschlossen werden. Zentralisiertes Cloud-Management jederzeit und überall Mit dem Omada Hardware Controller OC200 und dem Omada Software Controller ist es einfach - das gesamte Omada-Netzwerk in Echtzeit zu verwalten und zu überwachen - während der Omada Cloud-Service einen sicheren Fernzugriff ermöglicht - egal wo Sie sich befinden. Einfache Verwaltung mit der Omada App Folgen Sie den Konfigurationsanweisungen in der Omada-App - um in wenigen Minuten die Einrichtung abzuschließen. Omada ermöglicht es Ihnen - Einstellungen zu konfigurieren - den Netzwerkstatus zu überwachen und Clients zu verwalten - alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
8,6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
14,3 cm
Netzwerk
Formfaktor

Geeignet für Wandmontage

Anschluss technik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Kapazität

Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 8

Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 8

WLAN-Rating

AC1200

Leistungsmerkmale

Lastenausgleich, E-Mail-Meldung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, SSID auf VLAN Mapping,

Frequenzgrenze, VLAN-Management

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

4

Gain Level

4 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wandmontagekit

Kennzeichnung

FCC, RoHS

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

9.8 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

- **Dediziertes, komplett privates WLAN-Netz in jedem Zimmer**
Ein EAP in jedem Raum bietet Gästen Ihr eigenes, ungeteiltes WLAN nur für sich, für die maximale WLAN-Abdeckung und höchsten WLAN-Geschwindigkeiten.
- **MU-MIMO mit Dual-Band: Mehr und schneller verbinden**
802.11ac Wave 2 MU-MIMO Technologie ermöglicht es, mehr Nutzer sich gleichzeitig mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 1,200 Mbit/s zu verbinden. Die 2.4 GHz und 5 GHz Dualbandfähigkeit bietet eine größere Kompatibilität für eine Vielfalt an Geräten.
- **Absolut dünnstes, unauffälliges Design**
Die dünnste verfügbare AP-Wandplatte - nur 15 mm - bietet ein schlankes, minimalistisches Erscheinungsbild. Das Design fügt sich in die Einrichtung von Hotelzimmern, Krankenhäusern, Büros und Studentenwohnheimen ein und bietet leistungsstarkes WLAN, ohne mit dem Raum zu kollidieren.
- **Mühelese Bereitstellung mit PoE**
Da das 802.3af/802.3at Power over Ethernet unterstützt wird, ist keine zusätzliche Verkabelung im Gebäude erforderlich. Schließen Sie einfach vorhandene Netzkabel an, und schon können Sie loslegen.
- **Schnelle, umstandslose Installation**
Der EAP235-Wall ist einfach zu montieren. Zusätzliche Kosten, lange Installationszeiten oder eine spezielle Ausbildung fallen für die Montage weg.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA2-Enterprise, 128-Bit WEP, WPA-Enterprise, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45, 3 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Produkttyp	Accesspoint
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs , Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Leistungsaufnahme im Betrieb	9,8 Watt
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Formfaktor	Geeignet für Wandmontage

Weitere Bilder

