

HONEYWELL 3in mobile label/receipt PRNT Etiketten-/Labeldrucker

Artikelnummer	999161293
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HONEYWELL 3in mobile label/receipt PRNT Etiketten-/Labeldrucker

Produktbeschreibung:

Der MPD31D Mobildrucker von Honeywell ist ein leichter, mobiler Drucker mit klassenbesten Leistung zu einem günstigen Preis.

Er kann in der Fertigung, im Lager, in der Logistik, im Einzelhandel, bei öffentlichen Einrichtungen und im Gesundheitswesen eingesetzt werden.

Der MPD31D Mobildrucker ist ein 3-Zoll-Gerät, das 1D, QR-Code und Bilder unterstützt. Es kann auch mit mobilen Geräten als Gesamtlösung arbeiten.

Er kann sowohl Quittungen als auch Etiketten drucken und ist kompatibel mit schwarzem Papier, Lückenetiketten, Nahtpapier, Endlospapier und zeilenlosem Papier.

Mit nur maximal zu 368 g ist er leicht zu transportieren und in verschiedensten Szenarien einsetzbar.

Der MPD31D bietet 90 mm/s (3,5ips) Hochgeschwindigkeitsdruck und starke Akkuleistung.

Zudem unterstützen die Modelle verschiedene intelligente Terminals sowie PDA-Integration.

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Lokalisierung

Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Eingebaute Geräte

Status-LCD

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB, Bluetooth 4.0 LE

Druckersprache

EPSON ESC/POS, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), TSPL

Funktionen

Abrisskante
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Mediengrößen
Rolle (5,8 - 8 cm)
Max. Druckbreite
72 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
43 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 19 mm, 10.16 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - Micro-USB Type B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust, Staubschutz, Wasserschutz
Kennzeichnung
DOC, FCC, RoHS, IP54
Batterie
Erforderliche Anzahl
1
Enthalten
1
Kapazität
2100 mAh
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,8 cm
Tiefe
5,1 cm

Höhe
10,5 cm
Gewicht
368 g

Weitere Bilder

