

Grandstream GWN7664E - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand- / Deckenmontage

Artikelnummer 900095261

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand- / Deckenmontage

Produktbeschreibung:

- 6 Gbit/s Gesamtdurchsatz im Wireless-Netzwerk, 5 Gbit/s Gesamtdurchsatz im Kabelnetzwerk • - Dualband 4x4:4 MU-MIMO mit DL/UL OFDMA-Technologie
- Bis zu 175 Meter Reichweite • Unterstützt 512 gleichzeitige Wi-Fi-Clientgeräte • Enthält 2x 2,5G-Ports • Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung von Anwendungen mit geringer Latenz • Sicherer Start gegen Hackerangriffe und Sperrung kritischer Daten/Kontrollen über digitale Signaturen, einzigartiges Sicherheitszertifikat/zufälliges Standardkennwort pro Gerät • Selbstständige Leistungsanpassung bei automatischer Erkennung von PoE oder PoE+
- Der eingebettete Controller verwaltet bis zu 50 lokale GWN-APs GWN.Cloud bietet unbegrenzte AP-Verwaltung und GWN Manager bietet AP-Verwaltungssoftware vor Ort • Lieferumfang: GWN7664E 802.11ax Wireless AP, Montagesätze, Kurzanleitung zur Installation RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

20,53 cm

Tiefe

20,53 cm

Höhe

4,59 cm

Gewicht

714 g

Netzwerk

Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
6 Gbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv6, IPv4
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)
175 m
Leistung
Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 MHz
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 114 Mpps
Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32
Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
WLAN-Rating
AX6000
Statusanzeiger
Status, Gerät
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Type of Service (ToS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), 4x4:4 MU-MIMO technology, sicheres Hochfahren, Advanced QoS, Beamforming-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2-PSK, WPA2, TKIP, AES, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11e, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Kennzeichnung
FCC, RCM, IC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25,8 cm
Transporttiefe
24,7 cm

Transporthöhe
8,6 cm
Transportgewicht
1,06 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA3, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Statusanzeiger	Status, Gerät
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 Watt
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Datenübertragungsrate	6 Gbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	714 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45

Weitere Bilder

