

# PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Weiss Netzwerk CAT 6a 1,8 m Weiß

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999913598 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Weiss Netzwerk CAT 6a 1,8 m Weiß

Produktbeschreibung:

Das Komplettsystem fürs Kabelmanagement

Die patchbox.one hält dein Rack langfristig ordentlich, effizient und zukunftssicher – mit flexiblen, einziehbaren Cat.6a-Kabeln.

Nie wieder Kabelsalat

24 sauber verstaute Kabel sorgen für Ordnung im Rack, verbessern die Luftzirkulation und reduzieren Fehlerquellen.

50 % mehr nutzbarer Rackplatz

Nutze bis zu 50% mehr Platz von deinem Rack, indem du konventionelle Rangierpaneele mit unserem platzsparenden Patchcatch oder Patchcatch Solo ersetzt.

10x schneller installieren & warten

Kabel auf Wunschlänge ausziehen und direkt loslegen – kein Messen, kein Kabelbinder, keine Zeitverschwendung.

Top-Speed & PoE++ ready

Unsere Cat.6a-Kabel erfüllen ISO/IEC 11801 Class Ea und unterstützen PoE (STP) sowie PoE++ (UTP).

Einfaches Farbsystem fürs Rack

Wähle aus 8 Farben für dein visuelles Patch-Management.

Perfekt für große Racks

Die 1,8 m langen Kabel sind ideal für 30HE-Schränke mit hoher Dichte.

Modularer Aufbau, jederzeit anpassbar

Kassetten lassen sich schnell tauschen oder versetzen – ganz ohne Umbau.

Verlässlich über Jahre hinweg

Inklusive 10-Jahres-Garantie auf das System und alle Kabel – für maximale Betriebssicherheit.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabeleinzugssystem - CAT 6a

Packungsinhalt

24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 4 Flansche, 4 Sechskantmuttern, 6 Patchcatch, 2

Montageschienen

Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)

Höhe (Rack-Einheiten)

30U

Breite  
48,15 cm  
Tiefe  
60 cm  
Höhe  
4,4 cm  
Farbe  
RAL 9005  
Verkabelung & Schaltung  
Technologie  
STP-Kabel  
Merkmale  
Kabelfarbe weiß, 36 AWG, vergoldete Kontakte  
Normen  
IEEE 802.3af  
Geleisteter Anschluss  
48 x RJ-45 männlich  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  
2-Pfosten-Rack-Montage, 4-Pfosten-Rack-Montage, für 600 mm tiefe Racks  
Kennzeichnung  
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
58,7 cm  
Transporttiefe  
79,9 cm  
Transporthöhe  
5,5 cm  
Transportgewicht  
8,56 kg  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 10 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-20 °C  
Max. Betriebstemperatur  
60 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Weitere Bilder

