

DLINK DAP-2610 Wireless AC1300 Wave2 Parallel-Band PoE AP

Artikelnummer 991165188

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Mit simultaner Dualband-Nutzung, PoE-Unterstützung, umfassenden Verwaltungsoptionen, vielfältigen Betriebsmodi und zuverlässigen Sicherheitsfeatures bietet der DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 Dualband PoE Access Point eine professionelle Lösung zum Aufbau drahtloser Unternehmensnetzwerke.

- **Wireless-Technik für Unternehmen**

Der DAP-2610 nutzt den 802.11ac Wave 2-Standard und liefert damit zuverlässig hohe Übertragungsgeschwindigkeiten mit maximalen Datenraten von bis zu 1,3 Gbit/s (400 Mbit/s über das 2,4 GHz-Band und 900 Mbit/s über das 5 GHz Band).

- **Technologie, die einen Unterschied macht**

MU-MIMO schafft die Grundlage dafür, dass mehreren Geräte gleichzeitig ein WLAN-Signal mit hoher Bandbreite zur Verfügung gestellt wird und Daten effizienter verteilt werden können. Beamforming verbessert Reichweite und Geschwindigkeit, indem es das WLAN-Signal direkt an den Client sendet. Band Steering verbindet jedes Gerät im Netzwerk automatisch mit dem besten und weniger genutzten verfügbaren Band und sorgt so für die bestmögliche Verbindung.

- **Interner RADIUS Server und Dynamic VLAN**

WPA/WPA2 Enterprise kann sich mit Ihrem vorhandenen RADIUS-Server verbinden oder den integrierten RADIUS-Server nutzen und bietet Benutzern damit die Möglichkeit, ihre Konten auf dem Gerät selbst anzulegen. Network Access Protection (NAP) unterstützt die dynamische VLAN-Zuweisung für alle Wireless Clients bei der Authentifizierung. Bis zu acht VLANs pro Band und die Bandbreitensteuerung erleichtern die weitere Segmentierung der Netzwerknutzer.

- **Kontrollierter Gastzugang**

Gäste können über ein Captive Portal auf Ihr Netz zugreifen. Durch die Kombination aus RADIUS-Authentifizierung und dynamischem VLAN lassen sich Zugriff und Bandbreite steuern.

- **Flexibel einsetzbar**

Dank 802.3af Power over Ethernet (PoE) können auch Bereiche eingebunden werden, in denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen. Die WDS-Unterstützung ermöglicht das Bridging mehrerer DAP-2610s sowie die Versorgung verschiedener Clients mit Netzwerkzugang. Erweiterte Funktionen wie Load Balancing oder Redundanz gewährleisten ausfallsichere WLAN-Verbindungen.

- **Mehrere Betriebsmodi**

Passen Sie Ihren DAP-2610 Access Point individuell an die Anforderungen Ihres WLAN-Netzwerks an: als Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS mit Access Point oder Wireless Client.

- **Effiziente Energiesparfunktionen**

Der DAP-2610 verfügt über eine integrierte Zeitplanfunktion, die eigenständig das WLAN abschaltet, wenn es nicht benötigt wird. Diese Funktion reduziert den Energieverbrauch und spart bares Geld.

Produkteigenschaften

Gewicht	314 g
Produkttyp	Accesspoint
Verschlüsselungsalgorithmus	64-Bit WEP, SSL, WPA2-Enterprise, 128-Bit WEP, WPA-Enterprise, WPA, WPA2
Statusanzeiger	Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,3 Gbps
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

