

Grandstream GWN7672 - Accesspoint - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Wand- / Deckenmontage

Artikelnummer 900095259

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Wi-Fi 7 Access Point 2x2 2 11 Gbps Power over Ethernet Kabellos Innenbereich

Produktbeschreibung:

2x2:2 2.4/5G/6G, 2x 2.5G WAN/LAN, PoE, up to 175 m coverage,
up to 384 wireless clients, 11Gbps aggregate wireless throughput,
50 AP local controller

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Breite

22 cm

Tiefe

22 cm

Höhe

5,4 cm

Gewicht

838.4 g

Netzwerk

Formfaktor

Wand- / Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabellos

Leitungskodierformat

OFDMA

Data Link Protocol

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Spread-Spectrum-Methode

OFDMA

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv6, IPv4

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Max. Reichweite (außen)
175 m
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 4320 Mbps
Maximale Datenrate (6 GHz): 5765 Mbps
Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz
Kanalbandbreite (6 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 / 320 MHz
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 48
Anzahl gleichzeitiger Clients: 384
Leistungsmerkmale
2x2:2 MU-MIMO-Technologie, sicheres Hochfahren, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), LED-Statusanzeige, Bluetooth 5.3 LE-Management, Type of Service (ToS), VLAN-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), 4K QAM-Technologie, Multi-Link Operation (MLO), Mehrfachressourceneinheit (MRU), preamble puncturing
Verschlüsselungsalgorithmus
WEP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, Wi-Fi zertifiziert 7
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 5 GBase-T - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Kennzeichnung
FCC, IC, RCM
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27,5 cm
Transporttiefe
26,6 cm
Transporthöhe
7,6 cm
Transportgewicht
1,27 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	838,4 g
Kapazität - Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 384, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 48
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 5GBase-T - RJ-45
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

