

ATEN 4-Port USB DVI Multi-View KVMP Switch

Artikelnummer	994521587
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4-Port USB DVI Multi-View KVMP Switch

Produktbeschreibung:

Der ATEN CM1164A 4-Port USB DVI Multi-View KVMP Switch verbessert die Betriebseffizienz umfangreicher Überwachungsanwendungen. Mit eingeschränktem Bildschirm können bis zu 16 Videoquellen gleichzeitig ausgewählt, geschaltet und angezeigt werden, um eine effizientere Verwaltung der Daten zu ermöglichen. Der CM1164A bietet dem Anwender eine Echtzeit-Überwachungsfunktionalität, indem er einen 4-Port DVI-D Switch mit einem 2-Port USB-Hub kombiniert und die folgenden Anzeigemodi bietet: Quad-Anzeige, Bild in Bild (PiP), Bild für Bild (PbP), Bild auf Bild (PoP) und Vollbildmodus.

Mit Boundless Switching ermöglicht der CM1164A dem Benutzer, den Mauszeiger einfach über Fenster zu bewegen, um zu anderen Videoquellen zu wechseln. Dies erleichtert den sofortigen Zugriff und die Steuerung des Zielrechners.

Mit der Daisy Chain Control (DCC) Funktion können bis zu 3 weitere CM1164A über eine einzige Konsole gesteuert werden. Darüber hinaus kann der CM1164A bis zu 2 Stufen kaskadiert werden, um die maximale Anzahl von 16 Videoquellen gleichzeitig auf einem Monitor anzuzeigen.

Der CM1164A wurde entwickelt, um die ständig steigenden Nachfrage nach Multi-View Funktionalität gerecht zu werden, und wurde speziell für die Echtzeitüberwachung in der Luftfahrtindustrie, im Finanzhandel und in medizinischen Anwendungen entwickelt.

- Die Multi-View Konsole steuert bis zu vier Videoquellen auf einem Bildschirm mit Anzeigemodi wie Quad-Anzeige, Bild in Bild (PiP), Bild für Bild (PbP) und Bild auf Bild (PoP)
- Systemkonfiguration über via Vorderseite, OSD, IR-Fernbedienung ? Anzeigemodus und Anschlussauswahl
- Einfache Größenanpassung und / oder Neupositionierung beliebiger PiP oder PbP, um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden
- DCC (Daisy Chain Control) ? Steuert bis zu 3 weitere CM1164A über eine einzige Konsole
- Kaskadierung bis zu 2 Ebenen ? Steuerung von bis zu 16 Computern (mit bis zu 4 x 4 Multi-View Modus)
- Boundless Switching ? Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über Fenster, um zu anderen Videoquellen zu wechseln
- Video DynaSync? ? exklusive ATEN Technologie beseitigt Anzeigeprobleme beim Start und optimiert die Auflösung beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen
- HDCP 1.4 konform
- Unterstützt RS-232 Befehle
- Dropdown-Menü ? Anzeigefenster bearbeiten, sowie andere Funktionen mit der Maus und Bildschirmsteuerungsfeld
- Konsolen Mausport Emulation / Bypass Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktionsmäuse
- Konsolentastatur Emulation / Bypass Funktion unterstützt die meisten Multimediatastaturen
- Unabhängige Umschaltung für USB-Peripherieanschluss, Audiofunktion und KVM Switch Fokus
- Auto-Scan Funktion
- Einschalterkennung
- Mehrsprachige Tastaturbelegung ? unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen
- Volle Basswiedergabe für 2.1 Kanal Audio
- Unterstützt Tastaturkombinationen über Emulation (für Sun / Mac)

Lieferumfang:

- 1x CM1164A 4-Port USB DVI Multi-View KVMP? Switch
- 4x LIN5-35W1-W11G KVM Kabel (DVI-D, USB, Audio)
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x 2XRT-0013G IR Fernbedienung
- 1x Rack Montageset
- 1x Benutzeranleitung
- Computerverbindungen 4
 - Portauswahl Drucktasten, Schnelltasten, IR-Fernbedienung, OSD (On-Screen-Display), Maus, RS-232 Befehle
- Anschlüsse
- Konsolenports 2 x USB-Typ-A-Buchse
1 x Single-Link-DVI-D-Buchse (Weiß)
2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa; 1 x Frontblende, 1 x Rückblende)
2 x RJ-45
- KVM-Ports 4 x USB-Typ-B-Buchse
4 x Single-Link-DVI-D-Buchse (Weiß)
4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün)
4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
- Stromversorgung 1 x IEC320-Anschluss
- USB-Hub 2 x USB 2.0-Typ-A-Buchse
- Schalter
- Ausgewählt 11 x Drucktaste
- LEDs
- KVM 4 (Orange)
- Audio 4 (Grün)
- USB 4 (Grün)
- Emulation
- Tastatur / Maus USB
- Video 1920 x 1200 bei 60 Hz (DVI-D)
- Suchintervall 5, 10, 15, 30, 60, 90 Sekunden (Standard: 5 Sekunden)
- Stromverbrauch 110 V Wechselspannung, 9,7 W, 71 BTU
220 V Wechselspannung, 9,5 W, 70 BTU
- Umgebung
- Betriebstemperatur 0-40°C
- Aufbewahrungstemperatur -10-60°C
- Feuchtigkeit 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physikalische Eigenschaften
- Gehäuse Metall
- Gewicht 2,46 kg (5,42 lb)
- Abmessungen (L x B x H) 43,72 x 16,40 x 4,40 cm
(17,21 x 6,46 x 1,73 Zoll)
- Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

- Leistungen
- HD-Typ
- Full HD
- Maximale Auflösung
- 1920 x 1200 Pixel
- Videobandbreite

60 Hz
Scanning interval
5,10,15,30,60,90 s
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
HDCP
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Konsolenanschluss
3.5mm headphone,DVI-D,RJ-45,USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Type-A,USB Type-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
RoHS-Kompatibel
Ja
Leistung
Energiequelle
AC

AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
9,7 W
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437,2 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2,46 kg
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x USB 2.0 Type B, 4 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker, 1 x Maus (USB) Type A, 1 x USB 2.0 Type A, 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung RJ-45, 4 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A, 4 x DVI-D, 4 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Statusanzeiger	Audio, USB, KVM
Ports - Typ	KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Anz. Anschlüsse	4
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	2,46 kg
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

