

LG CreateBoard 190,5 cm (75") 440 cd/m² 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD IPS Direct-LED

Artikelnummer	999879539
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LG CreateBoard 190,5 cm (75") 440 cd/m² 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD IPS Direct-LED

Produktbeschreibung:

LG 75TR3DK-BM 75 Touch Display, UHD, 40 Points, nur Landscape, SoC, Wi-Fi, LAN, BT, 1,200:1, 8 ms, Eingänge HDMI (3, HDCP 2.2), RGB (VGA), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), USB 3.0 Type A (4), USB 2.0 Type A, USB Type C (USB-PD, DP-Alt), Ausgänge HDMI Out, Audio Out (1, Optical 1 (SPDIF)), Touch USB (2), RJ45 (LAN), Speaker 2x15Wgrau
 Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch (max.)

430 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb

225 Watt

Diagonale Klasse

190 cm (75")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Bildung / Geschäftswesen

Kombiniert mit

Touchscreen (Multi-Touch)

Serie

TR3DK Series

Plattform

Android

Betriebssystem

Android OS 11

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Automatischer Helligkeitssensor

Videoschnittstelle

HDMI, USB-C

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

VGA (HD-15)

Modi

Landschaftsmodus

Bildverbesserungen

72 % Farbraum NTSC

Schutz

Gehärtetes Frontglas (3T)

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

170,9 cm

Tiefe

8,8 cm

Höhe

102 cm

Gewicht

47,3 kg

Farbe

Schwarz

Bildschirm

LCD-Technologie

IPS

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Framerate & Enhancement-Technologie

60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie

Direct LED

Beschichtung

Blendfrei, 25 % Trübung

Kontrastverhältnis

1200:1

Dynamisches Kontrastverhältnis

5000:1

Helligkeit

440 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Berührungspunkte Anzahl:

40

Reaktionszeit

8 ms

Sprache des Anzeigemenüs

Dänisch, Ungarisch, Thailändisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch,

Schwedisch, Spanisch, Rumänisch, Koreanisch

Lebensdauer des Hintergrundlichts

50,000 Stunde(n)

Profi-Funktionen

Lock Mode, Secure Mode, LG ConnectedCare, Booting Logo, LG CreateBoard Share, Smart Viewing, Automatische Dateientfernung, LG ConnectedCare DMS

Betriebsstunden/-tage

16 / 7

Funktionen

Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, 10-bit (8-bit + FRC)

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

800 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Konfiguration

ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G52 MP2

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Inklusive Batterie

Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien

2

Anzahl der erforderlichen Batterien

2

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

30 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 15 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

LAN-Protokoll

Gigabit Ethernet

Wi-Fi-Protokoll

802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.0

Verbinden & Teilen

Bildschirmfreigabe

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI

HDMI-Ausgang

Digitaler Audio-Ausgang (optisch)

Audio Line-In

RS-232-Eingang

4 x USB 3.0

USB 2.0

USB-C mit Spannungsversorgung

LAN-Eingang

LAN-Ausgang

2 x Touch-Ausgang

VGA-Eingang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 Stifte

Enthaltene Kabel

Kabel USB-A auf USB-B - 5 m

HDMI-Kabel - 3 m

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert, CB, KC, ERP, NRTL, HDCP 2.2

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Details zu Wärmeentwicklung

Schrank - typisch - 768 BTU/h

Schrank - max. - 1467 BTU/h

Funktionen

Intelligentes Energiesparen

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

186,3 cm

Tiefe (Versand)

22,5 cm

Höhe (Versand)

114 cm

Gewicht (Versand)

60,6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH

Weitere Bilder

