Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Artikelnummer	999952037
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 5054L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50" offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Elo 5054L, Anti-Glare, Projected Capacitive, 4K,
schwarz
Touchmonitor, TFT Monitor, Widescreen, 16:9, 126cm (50"),
Touchscreen, Projected Capacitive, Multi Touch,
Auflösung: 3840x2160 Pixel,
VESA Mount, 9,5ms, Helligkeit: 500cd, Blickwinkel:
178/178°(H/V),
Kontrast: 4000:1,
USB (micro-USB), USB-C, RS232, Display-Port, HDMI,
inkl.: Kabel (USB, RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel
(Anschluss: EU,
UK, US), QSG, schwarz
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
127 cm (50")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen
450 cd/m²
Kontrast
4000:1

Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit
9,5 ms
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 64 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, 24/7 Betriebsmodus, Infrarot-Touch-Technologie, Glas mit geringer Reibung
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
116,11 cm x 5,36 cm x 68,17 cm
Gewicht
24,23 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
USB-C
OSD-Steuerung (RJ-45)
DisplayPort 1.4
RS-232 (Mini-Klinkenstecker)
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
4 x Micro-USB
USB (Typ A)
LAN (RJ-45)
DisplayPort 1.2
Mechanisch
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)

99 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.8 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.28 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
131 cm
Transporttiefe
18,7 cm
Transporthöhe
94 cm
Transportgewicht
30,79 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), OSD-Steuerung (RJ-45), USB-C, RS-232 (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.2, 4 x Micro-USB, USB (Typ A), 2 x HDMI
Display - Diagonale	50 Zoll
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Größe diagonal (metrisch)	127 cm
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Reaktionszeit	9,5 ms
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	24,23 kg
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder