iiyama G-MASTER Red Eagle LED-Monitor Gaming Curved 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 0,2 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Artikelnummer	999944984
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

iiyama G-MASTER Red Eagle LED-Monitor Gaming Curved 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 0,2 ms 2xHDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

• Bild: 31,5"/80,0 cm, 2560x1440, 16:9, matt, VA
• Kontrast: 3000:1 • Reaktion: 0,2ms • Bildfrequenz:
180Hz • Anschlüsse: 2x HDMI,
1x DisplayPort, 4x USB • VESA: 100x100 • Ergoniomie:
45°/54° (Drehwinkel),
+23°/-5°(Neigung), 150mm Höhe • Extras: Lautsprecher
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
81,3 cm (32")
Sichtbare Bildfl?che
80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Integrierte Peripherieger?te
USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp
VA
Seitenverh?ltnis
16:9
Native Aufl?sung
WQHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.272 mm

Helligkeit
350 cd/m?
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
96% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit
0,2 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 265 kHz
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holl?ndisch, Polish
Besonderheiten
Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), Eco Mode, Blue Light Reducer Function, Motion Blur Reduction, Black Tuner, Overdrive-Technologie, flimmerfreie Technologie, X-Res Technology
Farbe
Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)
70,95 cm x 29 cm x 47,3 cm - mit Standfu? (niedrigste Position)
Gewicht
9 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivit?t
Schnittstellen
DisplayPort ? 2 x HDMI ? Kopfh?rer ? USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ? 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung, H?he, Drehung
Neigungswinkel
-5/+23
Schwenkwinkel
90
H?heneinstellung
150 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelmanagementsystem, Unterst?tzung f?r VESA-Schnittstelle, Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ? 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ? 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung

DDC-2B, TUV Bauart, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfu? (niedrigste Position) - Breite: 70,95 cm - Tiefe: 29 cm - H?he: 47,3 cm - Gewicht: 9 kg ? Mit Standfu? (h?chste Position) - Breite: 70,95 cm - Tiefe: 29 cm - H?he: 62,3 cm - Gewicht: 9 kg ? Ohne Fu? - Breite: 70,95 cm - Tiefe: 8,75 cm - H?he: 42,6 cm - Gewicht: 6,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
81 cm
Transporttiefe
22,4 cm
Transporth?he
51,8 cm
Transportgewicht
11,9 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 ?C
Max. Betriebstemperatur
35 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder