

Hikvision Easy IP 2.0+ H.265+ Netzwerkkamera

Artikelnummer 999221018

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision Easy IP 2.0+ H.265+ Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

ÜBERSICHT

Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr.

Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

DC, PoE

Stromverbrauch (max.)

11 W

Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))

12,5 W

DC-Ausgang Volt

12

DC Ausgangsstrom

0,92 A

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Outdoor

Übertragungstechnik

Verkabelt

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja

Infrarot (IR)-Abschaltfilter

Ja

Anzahl der Sprachen

33

Zertifizierung

FCC SDcC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)

Design

Formfaktor

Geschützturm

Befestigungstyp

Decke/Wand

Produktfarbe

Weiß

Gehäusematerial

Aluminium

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP67

IK-Kodex

IK10

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN

Nein

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Unterstützte Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Zahl der Benutzer

32 Benutzer

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Lieferumfang

Anzahl der Kameras

1

Nachtsicht

Nachtsicht

Ja

Nachtsichtdistanz

40 m

LED Typ

IR

Infrarot-Wellenlänge

850 nm

Linsensystem

Anzahl der Linsen

1

Maximale Blendenzahl

1.6

Brennweitenbereich

2,8-12 mm

Bildsensor

Sensor-Typ

CMOS

Anzahl der Sensoren

1

CCD-Sensorgröße

25,4 / 3 mm

Vollbildverfahren

Ja

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Integrierter Kartenleser

Ja

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Max. Speicherkartengröße

2 GB

Kamera

Kameraschwenkkontrolle

Ja

Kamera-Schwenksteuerung

Ja

Drehungswinkel

360 °

Blickwinkel, horizontal

95,8 °

Blickwinkel, vertikal

50,6 °

Blickwinkel, diagonal

114,6 °

Neigungswinkelbereich

0 - 90 °

Webcam - Pan Bereich

0 - 360 °

Kameraverschlusszeit

1/3 - 1/100000 s

Video

Maximale Auflösung

2688 x 1520 Pixel

Megapixel insgesamt

4 MP

Videokompressionsformate

H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

30 fps

Videostreaming

Ja

Schalldämpfung

Ja

Geräuschminderungstechnologie

3D-Rauschunterdrückung

Bildqualitätsanpassung

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness

Datenschutz-Maskierung

Ja

Bitratenkontrolle

Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Übertragungsgeschwindigkeit
 32 Kbps - 8 Mbps
 Gegenlichtkompensation
 Ja
 Highlight-Kompensation (HLC)
 Ja
 Region of Interest-(ROI)-Kodierung
 Ja
 Anschlüsse und Schnittstellen
 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
 1
 Management-Funktionen
 Web-basiertes Management
 Ja
 Webbrowser
 Ja
 Reset-Knopf
 Ja
 Verhaltensanalyse
 Intrusion detection, Line crossing detection
 Audio
 Unterstützte Audioformate
 AAC,MP3,PCM
 Samplerate
 48 kHz
 Sprachcodec
 G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2
 Betriebsbedingungen
 Temperaturbereich in Betrieb
 -30 - 60 °C
 Temperaturbereich bei Lagerung
 -30 - 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
 0 - 95 %
 Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
 0 - 95 %
 Gewicht und Abmessungen
 Höhe
 126 mm
 Durchmesser (mm)
 13,8 cm
 Gewicht
 830 g
 Verpackungsbreite
 216 mm
 Verpackungstiefe
 121 mm
 Verpackungshöhe
 118 mm
 Paketgewicht
 1,11 kg
 Sicherheit
 Passwortschutz
 Ja
 Video-Bewegungsmelder
 Ja
 IP-Adressen Filter
 Ja

HTTPS-Verschlüsselung

Ja

Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften

Gesichtserkennung

Anti-Flimmern

Ja

Herzschlag

Ja

Spiegel

Ja

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate

REACH, RoHS

Weitere Bilder

