Dell S2722QC LED-Monitor 68,47 cm 27" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 4 ms 2xHDMI USB-C Lautsprecher mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel



Artikelnummer 999376916

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

Dell S2722QC LED-Monitor 68,47 cm 27" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 4 ms 2xHDMI USB-C Lautsprecher mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel

## Produktbeschreibung:

• Energieeffizienzklasse: E • Größe: 68,5 cm(27 Zoll) 16:9, Auflösung: 2.560x1.440 WQHD • Reaktionszeit: 4 ms, Kontrast: 1.000:1 Panel: IPS • Anschlüsse: USB-C, 2x HDMI • Pivot, Lautsprecher, Höhenverstellbar,

Schwenkbar

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Diagonalabmessung

68,47 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

65 Watt

Bildschirmtyp

**IPS** 

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

4K 3840 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch

0.1554 mm

Ppi

163

Helligkeit

350 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Reaktionszeit

4 ms (Grau-zu-Grau extrem)

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Anti-glare 3H hardness

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

99% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView, Picture-in-Picture, Picture-by-

Picture, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,16 cm x 17,47 cm x 40,01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Audio

Тур

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI | USB-C upstream/DisplayPort mit Stromversorgung (bis zu 65 W) | USB 3.2 Gen 1 Downstream | USB 3.2 Gen 1

Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+21

Schwenkwinkel

60

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

110 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel

1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m

Kennzeichnung

RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

24.8 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

24.8 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.)

155 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,16 cm - Tiefe: 17,47 cm - Höhe: 40,01 cm | Ohne Fuß - Breite: 61,16 cm - Tiefe: 5,54 cm - Höhe: 36,46 cm -

Gewicht: 4,7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

9,2 kg

Herstellergarantie Services im Bundle

3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

Reaktionszeit 4 ms

Farbe Platinum Silver
Display - Native Auflösung 3840 x 2160
Größe diagonal (metrisch) 68,47 cm

Display - TypLED-hintergrundbeleuchteter LCD-MonitorLCD-HintergrundbeleuchtungWLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung

Display - Diagonale 27 Zoll

Software - Typ Dell Display Manager

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,3 Watt

**Produkttyp** LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Audioausgang - TypLautsprecherDisplay - SchnittstelleUSB-C, HDMIEnergie EffizienzklasseKlasse FFarbkategorieSilber

Schnittstellendetails - Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 Downstream, Audio Line-Out, USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Cha,

2 x HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4

TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

**Gewicht** 7,1 kg

Eingangssignal 2xHDMI, USB-C

Vertikale Bildwiederholrate bei max. 60 Hz

Auflösung

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

## Weitere Bilder

