

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1 x Xeon E-2436 / 2.9 GHz - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Artikelnummer 900081610

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Fujitsu Server TX1320 M6 E-2436 w/o RAM

Produktbeschreibung:

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1 x Xeon E-2436 / 2,9 GHz - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Technische Details:

Allgemein

Typ

Server

Formfaktor des Produktes

UCFF

Integrierte Peripheriegeräte

Status-LED, 1 x Rücklüfter

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung

Region: Europa

Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel Xeon E-2436

Taktfrequenz

2,9 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

5 GHz

Anz. der Kerne

6 Kerne

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Chipsatz
Intel C266
Cache-Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MT/s
Steckplatz
4 (Gesamt)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitor Typ
Keiner.
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote-Management-Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2
1 x USB 3.2 Gen 1x1
6 x USB 3.2 Gen 1x1
1 x VGA
1 x serial
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
Verschiedenes
Kennzeichnung

CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
OS-zertifiziert
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0
Software
iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,8 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
34 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Software - Typ iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz

Weitere Bilder

