

DIGITUS Steckdosenleiste 10-fach 2m 1HE/IEC C20/8xC13 2xC19/16A 2 m 2 m IEC

Artikelnummer	999511561
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Steckdosenleiste 10-fach 2m 1HE/IEC C20/8xC13 2xC19/16A 2 m 2 m IEC

Produktbeschreibung:

Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel) Horizontale 19" Installation im Rack Gehäuse: Aluminiumprofil Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0 Eingang: Stecker IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A Ausgang: Gerätesteckdosen 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, Ausziehschutz für jeden Ausgang integriert Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 2 m Abmessungen: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 60 mm (HxBxT) Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel) Horizontale 19" Installation im Rack Gehäuse: Aluminiumprofil Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0 Eingang: Stecker IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A Ausgang: Gerätesteckdosen 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, Ausziehschutz für jeden Ausgang integriert Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 2 m Abmessungen: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 60 mm (HxBxT) Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack- Optimale Stromverteilung für den Anschluss an eine USV (IEC-60320 C20 Eingangsstecker)- Die Buchsen bieten ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff- Integrierter Ausziehschutz an jedem Ausgang, schützt C13 und C19 Standardkabel vor unbeabsichtigtem Ausstecken Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die PDU kann mit ihrem Eingangsstecker IEC60320 C13 und C19 ideal als

zusätzliche 19" Verteilung für eine USV verwendet werden.

Die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsverdrahtung

1-phasig

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C20

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

8 x power IEC 60320 C13

2 x Strom IEC 60320 C19

Elektrischer Strom max.

16 A

Leistungskapazität

3600 VA

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 Montagewinkel

Enthaltene Kabel

Stromkabel 2 m

Besonderheiten

Horizontale Halterung, Aluminiumprofil

Kennzeichnung

UL 94 V-0

Abmessungen und Gewicht

Breite

48,26 cm

Tiefe

4,5 cm

Höhe

6 cm

Gewicht

850 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

1 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Gewicht	850 g
Ausgangsanschlussstyp	2 x Netzkabel IEC 60320 C19, 8 x Leistung IEC 60320 C13
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Anzahl Anschlüsse	10
Anzahl Stecker	1
Leistung (VA)	3600 VA

Weitere Bilder

