

Grandstream VoIP-Telefon Bluetooth-Schnittstelle SIP 8 Leitungen

Artikelnummer	992662544
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Telefon Bluetooth-Schnittstelle SIP 8 Leitungen

Produktbeschreibung:

Datenblatt: Protokolle/Standards SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 Netzwerkschnittstelle Zwei Gigabit-Netzwerkanschlüsse mit automatischer Bandbreitenerkennung für 10/100/1000Mbit/s sowie PoE Unterstützung Grafik-Display 2,8" (320x240) TFT Farbdisplay Bluetooth Ja, integriert Funktionstasten 8 Leitungstasten für bis zu 4 SIP Konten, 4 XML programmierbare Kontext-sensitive Softtasten, 5 Navigations-/Menütasten, 11 dedizierte Funktionstasten für: Neue NACHRICHT (mit LED Anzeige), TELEFONBUCH, VERBINDEN, KONFERENZ, HALTEN, HEADSET, MUTE, WAHL/WAHLWIEDERHOLUNG, FREISPRECHEN, LAUTSTÄRKE+, LAUTSTÄRKE- Sprach-Codex Unterstützt G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722(wide-band), in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO) Weitere Anschlüsse RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets), USB Telefonfunktion Halten, Verbinden, Weiterleiten, 4-Wege Konferenz, Anruf Parken, Anruf Holen, shared call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance(BLA), herunterladbares Telefonbuch (XML, LDAP, bis zu 2000 Einträge), Anrufer wartet, Anrufliste (bis zu 500 Einträge), via XML individualisierbare Displayanzeige, automatische Wahl bei Hörerabnahme, automatische Gesprächsannahme, Klick-to-Dial, flexible Rufpläne,

Hot Desking, personalisierte Klingeltöne und Wartemusik,
Server redundancy and fail-over HD Audio Ja, HD
Hörer und Lautsprecher mit Breitband-Audio-Unterstützung Standfuß Ja,
2 mögliche Aufstellwinkel, Wandmontage möglich
QoS Layer 2 QoS (802.1Q,
802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sicherheit Unterschiedliche,
passwortgeschützte Zugangsebenen für Anwender
und Administrator,
MD5 und MD5-Session basierte Authentifikation,
256-Bit AES verschlüsselte Konfigurationsdatei,
SRTP, TLS, 802.1x Media Access Control Multilingual Englisch,
Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch,
Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Upgrade/Provisioning Firmware Upgrade via TFTP /
HTTP / HTTPS, Massenprovisionierung mit TR-069
oder AES verschlüsselter XML Konfigurationsdatei
Strom & Umwelteffizienz Universalnetzteil: Eingang:100-240V ;
Ausgang: +12V, 0,5A ; PoE integriert (802.3af) Max.
Stromaufnahme: 6,4W(Netzteil) oder 6,49W (PoE) Maße /
Gewicht Maße:201mm(B) x 193mm(L) x 85mm(H); Gewicht:0,85kg ;
inkl. Verpackung: 1,12kg Temperatur & Umgebung
In Betrieb: 0°C bis 40°C,
Lagerung: -10°C bis 60°C; Luftfeuchte: 10% bis
90% Nicht-kondensierend Lieferumfang GXP2135 Telefon,
Hörer mit Hörschnur, Basis-Standfuß, Universalnetzteil,
Netzwerkkabel, Kurzinstallationsanleitung, GPL
Lizenz Zertifikate FCC: Part 15 (CFR 47) Class
B CE: EN55022 Class B;
EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1
RCM: AS/ACIF S004;
AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 IP-Telefon der
Business-Klasse 8 Leitungen,
8 zweifarbige Leitungstasten (für 4 SIP Konten),
4 XML programmierbare Kontext-sensitive Softtasten
Zwei Gigabit-Netzwerkanschlüsse mit automatischer
Bandbreitenerkennung für 10/100/1000Mbit/s 32 digitale,
individuell belegbare BLF/Kurzwahltasten Integrierte Bluetooth-Schnittstelle
zur Anbindung von Headsets und mobilen Endgeräten
sowie zur Synchronisation von Kontakten,
Kalenderinformationen oder zur Anrufweiterleitung
HD Audio für bestmögliche Gesprächsqualität;
Voll duplex Echounterdrückung Netzwerkschnittstelle
mit integrierter Stromversorgungsmöglichkeit via PoE
Unterstützung von EHS kompatiblen Plantronics?s
Headsets Automatische Provisionierung inkl.
TR-069 und XML Konfig. Dateien Integrierte USB-Schnittstelle
für den einfachen Daten In- und Export TLS und
SRTP Verschlüsselungstechnologie für den Gesprächs-
und Kontenschutz 4-Wege Audiokonferenzfunktion
integriert Bietet in Verbindung mit Grandstream?s
IP-Telefonanlagenreihe UCM Zero-Config Provisionierung,
1-touch Anrufaufzeichnung & vieles mehr Mit dem
GXP2135 bietet Grandstream ein weiteres Modell
mit virtuellen BLF/Kurzwahltasten und setzt somit
das apapierlose Design der Telefone fort.
Neben der vielversprechenden Optik, in Verbindung
mit einer hervorragenden Ausstattung,

bietet das GXP2135 virtuelle BLF/Kurzwahltasten, dual Gigabit Netzwerkanschlüsse, 8 Leitungen für bis zu 4 SIP Konten und ist somit das ideale Werkzeug für den aktiven Businessalltag.

Der Anwender hat auf einem 2,8" Farb-LCD immer alle relevanten Informationen parat und ist dank HD Audio auch akustisch optimal versorgt.

Die 32 virtuellen BLF/Kurzwahltasten sind seitlich am Display angeordnet und bieten mehrere Benutzerebenen die einfach umgeschaltet werden können.

Das Business-Telefon stellt einen Gigabit Netzwerkzugang mit PoE bereit,

darüber hinaus hat das GXP2135 eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle,

Headsets oder mobile Endgeräte können sofort und ohne zusätzliche Hardware angebunden und synchronisiert werden.

Das GXP2

Technische Details:

Design

Produkttyp

IP-Telefon

Hörertyp

Kabelgebundenes Mobilteil

Produktfarbe

Schwarz

Wandmontage

Ja

Montage

Tisch/Wand

Kamera

Frontkamera

Nein

Telefoneigenschaften

Linienanzahl

8 Zeilen

Telefonbuch Kapazität

2000 Eintragungen

Anzahl der VoIP-Konten

4

Anklopfen

Ja

Kurzwahlen

Ja

Anruf halten

Ja

Anrufumleitung

Ja

Telefonkonferenz

Ja

Wahlwiederholung

Ja

Anruf Park

Ja

Anrufannahme

Ja

Vollduplex

Ja

Anrufrückkehr

Ja

Anruftransfer

Ja

Bildschirm

Anzeige

TFT

Bildschirmdiagonale

7,11 cm

Bildschirmauflösung

320 x 240 Pixel

Leistung

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Netzteil Eingangsspannung

100 - 240 V

Netzteil Ausgangsspannung

12 V

AC-Adapter Ausgangsstrom

0,5 A

Audio

Freisprecheinrichtung

Ja

Sprachcodec

G.711Mu,G.722,G.726,G.729A,G.729B

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

Schnittstellentyp Ethernet-LAN

Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100,1000 Mbit/s

WLAN

Nein

Bluetooth

Ja

Unterstützte Netzwerkprotokolle

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite

201 mm

Tiefe

193 mm

Höhe

85 mm

Gewicht

850 g

Paketgewicht

1,12 kg

Management-Funktionen

Lautstärkeregler

Digital

Upgradefähige Firmware

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

ANzahl RJ9-Anschlüsse

1

DC-Anschluss

Ja

Zertifikate

Zertifizierung

FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90 %

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 60 °C

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Griffe

1 Stück(e)

Ethernet-Kabel

Ja

Betriebsanleitung

Ja

AC-Netzadapter

Ja

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Anzeige - Diagonale	2,8 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Produkttyp	VoIP-Telefon
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

