

APC FACTORY REF SMART-UPS C 750VA RACK/TOWER LCD 230V

Artikelnummer	999897563
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

APC FACTORY REF SMART-UPS C 750VA RACK/TOWER LCD 230V

Produktbeschreibung:

APC Smart-UPS C - USV - linieninteraktiv, IEC
C13 Steckdosen,
Turm, SmartConnect-Port, AVR, grafisches LCD -
Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1500 VA - RS-232,
USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - wiederhergestellt
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 180 - 287 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz \pm 3Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V \pm 5% - 50/60 Hz

Leistungskapazität
900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Energie-Nennleistung
459 Joules
Batterie
Menge
1
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
4.19 min bei Vollast
Ladezeit
3 Stunden
Übertragungszeit
6 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SmartConnect - RJ-45
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, VDE, UK PSTI, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN 62040-2:2006+AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018, REACH,
RoHS, quecksilberfrei, Green Premium
Preistyp
Wiederhergestellt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Geräuschentwicklung
45 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,1 cm
Tiefe
43,9 cm
Höhe
21,9 cm
Gewicht
20,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite
33 cm
Transporttiefe
59 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
22,64 kg

Weitere Bilder

