

TP-LINK 48-Port Gigabit Smart Switch with 4 SFP Slots 0,1 Gbps

Artikelnummer	999885259
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK 48-Port Gigabit Smart Switch with 4 SFP Slots 0,1 Gbps

Produktbeschreibung:

TP-Link Festa FS352G. Switch-Ebene: L2/L2+. Basic
Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet
(10/100/1000) - Anzahl der basisschaltenden RJ-45
Ethernet Ports: 48.
MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.3ab - IEEE 802.3i - IEEE
802.3u - IEEE 802.3z.
Rack-Einbau
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 48 Anschlüsse - Smart

Gehäusotyp

An Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

48 x 10/100/1000Base-T + 4 x 1 Gigabit SFP

Leistung

Switching-Kapazität: 104 Gbps

Paket Weiterleitungsrate: 77.37 Mpps

Packet-Puffergröße: 12 Mbit

Kapazität

IP-Schnittstellen: 16

Statische Routen: 32

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Routing Protocol

Statisches IP Routing, IGMP, STP, RSTP, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, NTP, SSH, SSH-2, RSTP

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)

Leistungsmerkmale

ZTP, SON technology, VLAN-Unterstützung, ACL Support, IGMP Snooping, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Cloud-verwaltet, Link Aggregation, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DHCP-Server, DHCP-Relais, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, LLDP-MED, Frequenzgrenze, Storm Control, Anschlussisolierung, automatische Topologieerkennung, Firmware aktualisierbar, Store-and-Forward, LAG, IEEE, Phantom DST, MLD-Snooping, Reset-Taste

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

RAM

256 MB

Flash-Speicher

32 MB

Statusanzeiger

Stromversorgung, System, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 1000Base-X SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

11.65 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Silikonfüße

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Produktzertifizierungen

FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

TP-Link Festa

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Maße und Gewicht

Breite

44 cm

Tiefe

22 cm

Höhe

4,4 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Software - Typ TP-Link Festa

Weitere Bilder

