

MikroTik Wire nRAY 2000 Mbit/s 10,100,300 1500 m 55 dbm AES 24 V 88F3720 1 GHz 256MB 802.3af/at 6W

Artikelnummer	999184937
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

MikroTik Wire nRAY 2000 Mbit/s 10,100,300 1500 m 55 dbm AES 24 V 88F3720 1 GHz 256MB 802.3af/at 6W

Produktbeschreibung:

2 Gbit over Wireless IEEE 802.11ad WLAN Standard
1500m+ Reichweite 60 GHz Frequenzbereich (lizenzfreies Funkband) Gigabit Ethernet vorkonfigurierter Paired-Secure-Link
Stromversorgung via IEEE 802.3af/at PoE Die kompakteste drahtlose 2-Gbit/s-Gesamtverbindung im Bereich von 1500m oder mehr! Das verbesserte schneebeständige Design ist perfekt für raue Wetterbedingungen. Kabel können Sie nicht mehr einschränken! MikroTik hat das Feedback gesammelt und berücksichtigt, um einen würdigen Nachfolger unseres beliebten Wireless Wire Dish zu machen.

Jetzt sind wir stolz darauf, die bisher beste Plug-and-Play-Punkt-zu-Punkt-Verbindungslösung mit 60 GHz präsentieren zu können - das Wireless Wire nRAY. Es handelt sich um ein Kit aus zwei vorgepaarten Geräten, die eine sichere AES-verschlüsselte drahtlose Verbindung herstellen.

Es kann problemlos eine Strecke von 1500 Metern zurücklegen und eine faserähnliche Geschwindigkeit erreichen, und wir haben einige ernsthafte strukturelle Verbesserungen vorgenommen. Mit den neuesten Antennentechnologien ist dieses Gerät sehr kompakt, aber noch langlebiger als seine Vorgänger. Der neue Formfaktor wurde speziell für schneebedeckte Gebiete entwickelt.

Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass große Schneestücke hängen bleiben und das Signal stören. Aufgrund seiner Größe und Form zieht der nRAY auch weniger unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Mit den speziellen Feinabstimmungs-Einstellschrauben kann eine perfekte Ausrichtung erreicht werden.

Die 60-GHz-Frequenz wird vom überfüllten Funkspektrum nicht beeinflusst, sodass Sie auch in einer geschäftigen städtischen Umgebung eine reibungslose Verbindung genießen können. Eine leistungsstarke arm64-Dual-Core-CPU mit 1

GHz gewährleistet den Durchsatz der Kabelgeschwindigkeit in nahezu allen Paketgrößen.

Die mitgelieferten Geräte sind für die automatische Verbindung vorkonfiguriert.

Richten Sie sie einfach aufeinander und schalten

Sie sie ein! Wir haben die Netzteile,

PoE-Injektoren und eine praktische Präzisionshalterung

für eine einfachere Ausrichtung mitgeliefert - den solidMOUNT.

Es handelt sich um einen fortschrittlichen Metalladapter

für die Mastmontage,

mit dem sowohl vertikal als auch horizontal eingestellt werden kann.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Bridge

Breite

26,1 cm

Tiefe

16,6 cm

Höhe

26,1 cm

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren

1 x Marvell ARMADA 3720 1 GHz

Max. unterstützte Anzahl

1

RAM

256 MB

Flash-Speicher

16 MB

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabellos

Datenübertragungsrate

2 Gbps

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Frequenzband

60 GHz

Max. Reichweite (außen)

1.5 km

Leistungsmerkmale

Reset-Taste, an Stange montierbar

Verschlüsselungsalgorithmus

AES

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

PoE-Injektor, Stangenbefestigung

MTBF

200,000 Stunde(n)
 Kennzeichnung
 IC, FCC, RoHS, EAC
 Stromversorgung
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
 PoE+
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 6 Watt
 Software / Systemanforderungen
 Bereitgestelltes Betriebssystem
 MikroTik RouterOS (licence level 3)
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -30 °C
 Max. Betriebstemperatur
 70 °C

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Max. unterstützte Anzahl	1
Flash-Speicher - Installierte Größe	16 MB
Netzwerk - Datenübertragungsrate	2 Gbps
Prozessor - Typ	ARMADA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Prozessornummer	3720
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	MikroTik RouterOS (licence level 3)
Farbkategorie	Weiß
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Netzwerk - Typ	Wireless Bridge
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Produkttyp	Wireless Bridge
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

