

SpectraLink IP-DECT Base Station - Netzwerk-Verwaltungsgerät

Artikelnummer 992532367

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

SpectraLink IP-DECT Base Station Netzwerk-Verwaltungsgerät

Produktbeschreibung:

Spectralink DECT-Drahtloslösung mit Multizellenfunktion

für Mobilität vor Ort Die IP-DECT-Basisstation

von Spectralink bietet Funkabdeckung und Kanäle

für DECT-Telefonate und stellt eine Verbindung

zu einem der folgenden Spectralink DECT-Server

her: IP-DECT-Server 400,

IP-DECT-Server 6500, Virtual IP-DECT Server One

und DECT-Server 8000. Netzwerk und Bereitstellung

Ethernet-Anschluss mit 10/100 MBit/s

Manuelles oder dynamisches Kommunikationsprotokoll (DHCP)

Datums- und Uhrzeitsynchronisation über den

Spectralink DECT-Server

Ereignisprotokolle

LED-Statusanzeige

RF-Ausgang: 20 bis 24 dBm am Antennenanschluss

Empfindlichkeit: i.d.R. -90 dBm, gemessen

am Antennenanschluss bei BER = 0,001

Typische Reichweite:

Geschlossene Bereiche: bis zu 50 Meter

Offene Bereiche: 300 Meter

Full-Slot-DECT-Funkübertragung (12 Kanäle) Zulassungen

zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

(Regulierungsstandards)

EN 301489-1

EN 301489-6

FCC 47 CFR Part 15, Subpart B Sicherheit

(Regulierungsstandards)

UL62368-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1

EN 62368-1 DECT-Zulassung

EN 301406 Elektrische Anforderungen

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Gerüt Klasse 1
Typischer Energieverbrauch: 2 W pro Gerüt
Externe Stromversorgung möglich
Anschluss für externe Antenne (nur geeignet
für externe Spectralink Antenne) Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
Lagertemperatur: -50 bis 70 °C
Relative Luftfeuchte: Zwischen 20 und 80 %,
(nicht kondensierend)
Das Gerüt erfüllt die Anforderungen
der EU-Richtlinien 2002/95/EG (ROHS) und 2002/96/
EG (WEEE) Physikalische Eigenschaften
Abmessungen: 100 x 38 x 100 mm
Gewicht: 120 g
Grauweiß, (NCS 0502-Y)
Wandbefestigung, innen
Kann über Kopf montiert werden
Technische Details:

Allgemein
Gerüttyp
Netzwerk-Verwaltungsgerüt
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Grau-Weiß
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Rüumen
50 m
Max. Reichweite (außen)
300 m
Kapazitüt
Sprachkanüle: 12
Statusanzeiger
Status
Leistungsmerkmale
DHCP Support, geeignet für Wandmontage, Ereignisprotokoll
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
IP-Telefonie
Telefonieschnittstellen
DECT
Erweiterung/Konnektivitüt
Schnittstellen
1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 | 1 x Antenne
Verschiedenes
Kennzeichnung

RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 301 406, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, Directive 2002/96/EC, Directive 2002/95/EC, FCC Part 15 D, RSS-213, EN 301 489-1, EN 301 489-6

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE

Leistungsaufnahme im Betrieb

2 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45, 1 x Antenne
Statusanzeiger	Status
Farbe	Grau-Weiß
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Netzwerk - Typ	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gewicht	120 g
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Kapazität - Kapazität	Sprachkanäle: 12

Weitere Bilder

