

Lancom Filialrouter mit 1x WAN-Ethernet zum Anschluss externer Modems und Stateful IPSec VPN

Artikelnummer	999821837
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der LANCOM 1650E bietet zuverlässige und effiziente Netzwerkfunktionen, die für verschiedene Umgebungen geeignet sind. Mit seiner robusten Architektur unterstützt er eine Vielzahl von Protokollen, darunter IPv4 und IPv6, und gewährleistet so eine nahtlose Konnektivität. Die integrierten Funktionen des Geräts wie Lastenausgleich, Traffic Shaping und Intrusion Prevention System (IPS) tragen zu einer verbesserten Netzwerkleistung und -sicherheit bei. Der LANCOM 1650E wurde für Flexibilität entwickelt und verfügt über drei verschiedene Arten von Schnittstellen, die LAN-, WAN- und serielle Verbindungen unterstützen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich leicht in Desktop-Umgebungen integrieren, während die Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen, darunter AES und RSA, den Datenschutz verbessern. Mit einer Konformitätsbewertung von IPv6 Ready Gold und umfangreichen Netzwerkfunktionen ist dieser Router die ideale Wahl für private und professionelle Umgebungen.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Der LANCOM 1650E verfügt über mehrere Anschlüsse, darunter 4-poliger USB Typ A, 24-poliger USB-C, WAN, LAN und seriell, und ist somit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Ausgestattet mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen wie AES und RSA schützt das Gerät sensible Daten und unterstützt gleichzeitig sichere Authentifizierungsmethoden wie RADIUS und X.509-Zertifikate.

- **Effizientes Netzwerkmanagement**

Fernverwaltungsprotokolle wie SNMP und HTTP erleichtern die Überwachung und Verwaltung des Geräts und gewährleisten optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

- **Erweiterte Leistungsfunktionen**

Funktionen wie Lastenausgleich, Traffic Shaping und Paketfilterung verbessern die Netzwerkeffizienz, während die Unterstützung von SD-WAN Flexibilität beim Netzwerkdesign bietet.

- **Hohe Toleranz gegenüber Umgebungsbedingungen**

Der LANCOM 1650E ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % ausgelegt und funktioniert zuverlässig in verschiedenen Umgebungen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, SHA-1, SSL, 3DES, IKE, 192-bit AES-GCM, 3DES-168, 4.096-Bit-RSA, ECDSA, AES-CBC, MD5, AES-GCM, 256 Bit, SHA-256, IKEv2, SHA-384, 1024-bit RSA, Chacha20-Poly 1305, 128-bit AES-GCM, SHA-512
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TPv3, RTP, ARP, DDNS, BOOTP, PPTP, IPv6, L2TPv2, DNS, ICMP/IP, IPv4, PPPoE, DHCP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A, Seriell: 1 x 24 pin USB-C, LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Statusanzeiger	WAN, Stromversorgung, Online, Ethernet-Verbindung/Aktivität, VPN
WAN-Ports Anz.	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Netzwerk - Typ	Router
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

