

# ASUS Netzteil Prime 850G 80+ Gold PC-/Server ATX PLUS

<b>Artikelnummer</b>	900108622
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ASUS Netzteil Prime 850G 80+ Gold PC-/Server ATX PLUS

Produktbeschreibung:

850 Watt / Lüfter mit Doppelkugellager / ATX 3.1 und PCIe 5.1 kompatibel / 80 Plus und Cybernetics Gold-Zertifizierung / geätzte Kabel / Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.1/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig

2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich

2 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich

5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

4 x interne Stromversorgung, 4-polig

1 x 12VHPWR

1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

Ausgangsspannung

+3.3, +5,  $\pm 12$  V, +5Vsb V

Leistungskapazität

850 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 70.5 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 2.5 A

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Cybenetics-Zertifizierung

Cybenetics Gold

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

AC-Stromkabel

Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 60 cm

Modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 80 cm

16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 60 cm

Power 8 pin PCIe with detachable 2 pin section modular cable 60 cm

Modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 80 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 52 cm

Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 64 cm

4-poliges internes Stromversorgungs-Multikabel 85 cm

MTBF

120,000 Stunden

Besonderheiten

Voll-modular, Lüfter mit Doppelkugellager, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungs- und Einschaltstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Unterspannungskorrektur

Kennzeichnung

RoHS, UL1581, UL758

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 8 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

15 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,48 kg

## Weitere Bilder

