UbiQuiti UniFi Aggregation Switch Layer3 4x 25Gbit SFP28 Ports+ 28x 10Gbit SFP+ 760 Gbps

Artikelnummer	999271786
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

UbiQuiti UniFi Aggregation Switch Layer3 4x 25Gbit SFP28 Ports+ 28x 10Gbit SFP+ 760 Gbps

Produktbeschreibung:

UniFi Switch Pro Aggregation

Der UniFi Switch Pro Aggregation verwendet Verbindungen mit hoher Bandbreite, um eine Link-Aggregation zu erstellen, die die Switching-Kapazität verbessert. Der UniFi Switch Pro Aggregation wird mit der UniFi Network-Anwendung (Web und mobil) verwaltet, sodass Sie Ihre Unternehmensnetzwerke einfach erstellen, skalieren und überwachen können.

Mechanisch

-> Abmessungen: 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7")

-> Gewicht: Ohne Halterung: 4,6 kg; Mit Halterung: 4,7 kg

-> Gehäusematerial: SGCC-Stahl

Hardware

-> Gesamtdurchsatz ohne Blockierung: 380 Gbit/s

-> Switching-Kapazität: 760 Gbit/s

-> Weiterleitungsrate: 565,44 Mpps

-> max. Leistungsaufnahme: 100 W

-> Stromversorgungsmethode: (1) universeller Wechselstromeingang, 100-240 V Wechselstrom, max. 2 A, 50/60 Hz; (1) USP-RPS-DC-Eingang, 11,5 V DC, 8,7 A

-> Stromversorgung: AC/DC, intern, 100 W

-> Netzwerkschnittstelle: (28) 1/10 Gbit/s SFP + Ethernet; (4) 1/10/25 Gbit/s SFP28 Ethernet*

-> LCM-Anzeige: (1) 1,3-Zoll-Touchscreen; Startanimation: Startvorgang; Firmware-Aktualisierungssymbol: Firmware-Aktualisierung; Dauerhaft weiß: Werkseinstellungen, warten auf Annahme; Dauerhaft blau: Gerät wird übernommen

-> LEDs: SFP28/SFP+: Weiß, Link und Aktivität

-> Verwaltungsschnittstelle: Ethernet-In-Band

-> Modi: SMB Layer 3 10/25 G Glasfaser-Switch

-> ESD/EMP-Schutz: Luft: ±16 kV, Kontakt: ±12 kV

-> Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C

-> Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90% nicht kondensierend

-> Zertifizierungen: CE, FCC, IC

* Die vier SFP28-Ports unterstützen keine gemischte Geschwindigkeit im 25-Gbit/s-Modus. Sobald einer der SFP28-Ports im 25-Gbit/s-Modus konfiguriert ist, werden auch die anderen auf 25 Gbit/s begrenzt. Die SFP28-Ports unterstützen nur gemischte Geschwindigkeit, wenn alle Ports 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s haben.
Technische Details:

Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Keine
Anzahl installierte SFP Module
28
Anzahl SFP28-Ports
4
Netzstecker
DC-Anschluss
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
11,5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität

760 Gbit/s
Durchgang
380 Mpps
Transferrate
565,44 Mpps
Statische Route
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4,6 kg

Produkteigenschaften

Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchs, Switching-Kapazität: 760 Gbit/s, Weiterleitungsrate: 565,44 Mpps
Netzwerk - Typ	Switch
Gewicht	4,6 kg
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Ports (zweite) - Typ	25 Gigabit SFP28
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbkategorie	Silber
Produkttyp	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	28 x 10Gbit-LAN SFP+, 4 x 25Gbit LAN SFP28
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports - Typ	10 Gigabit SFP+
Gestellte Leistung	100 Watt

Weitere Bilder