

Digi EX15 ASB-EX15-XX11-GLB - - Router - - WWAN - 1GbE

Artikelnummer 998897950

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Digi International EX15 2 port GigE RF-45 RS232 US No Wi-Fi CAT 11 LTE

Produktbeschreibung:

Digi EX15 - 2 port GigE, RF-45 RS232, US, No Wi-Fi,
CAT 11, LTE-

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Router

Gehäusotyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

NTP, FTP

Routing Protocol

RIP, IS-IS, BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPng

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, NTP

Leistungsmerkmale

Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, SNMP-Unterstützung, Kunststoffgehäuse, Cloud-verwaltet, FTP-Client,
Secure Copy (SCP), Zero-touch provisioning (ZTP)

Produktzertifizierungen

FCC Part 15 B Class A, PTCRB, RCM, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B

RAM

256 MB

Flash-Speicher

512 MB

Statusanzeiger

Signalstärke, WAN, Link/Aktivität, LTE, SIM-Status

Kommunikationsformen

Typ

Drahtloses Mobilfunkmodem

Zellprotokoll

HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE

Cellular Band

LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B29, LTE B8,
LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38

Max. Datenübertragungsrate

600 Mbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 | Antenne: 2 x

SMA | Seriell: 1 x RS-232 - RJ-45

Erweiterungssteckplätze

2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM

Antenne

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

PoE-Injektor, Akku

Montagekit

Mitgeliefert

Lokalisierung

Kanada, Vereinigte Staaten, Europa

Maße und Gewicht

Breite

12,8 cm

Tiefe

14,2 cm

Höhe

3,1 cm

Gewicht

200 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Antenne: 2 x SMA, Seriell: 1 x RS-232 - RJ-45, LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Statusanzeiger	WAN, Link/Aktivität, SIM-Status, LTE, Signalstärke
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, FTP
WAN-Ports Anz.	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Produkttyp	Router
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Router
Gewicht	200 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

