

B-Ware Seiko Instruments RP-F10-K27J1-2 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck

Artikelnummer 900087708
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Seiko Instruments RP-F10-K27J1-2 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt USB Port Ja Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie
Punktmatrix Typ POS-Drucker Maximale Auflösung
203 x 203 DPI Druckbare Punktzahlen 8 dot Druckgeschwindigkeit
(metrisch) 250 mm/sek Zeichengröße 3 x 3 mm Leistung
Energiequelle AC Merkmale integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1
DataBar, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E Schneider
Ja Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders 1,5 Millionen
Schnitte Zertifizierung FCC,
CE, VCCI Design Produktfarbe Schwarz Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja WLAN Nein Gewicht
und Abmessungen Breite 127 mm Tiefe 127 mm Höhe
127 mm Gewicht 840 g Papierhandhabung Maximaler
Rollendurchmesser 8,3 cm Unterstützte Papierbreite 58,
80 mm Maximum Druckweite 7,2 cm Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 5 - 45 °C
Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)

203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter
Ja
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite
72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,7 cm
Tiefe
12,7 cm
Höhe
12,7 cm
Gewicht
840 g

Weitere Bilder

