

LevelOne Repeater 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Artikelnummer 991137250

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Repeater 2 Anschlüsse RJ-45 / bis zu 100 m

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerk-Repeater Maximal mögliche Übertragungsstrecke 100 m Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 3 Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse 3 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung 0 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Netzwerk Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X) Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Gewicht und Abmessungen Breite 130 mm Tiefe 90 mm Höhe 28 mm Gewicht 400 g Design Produktfarbe Schwarz Befestigungstyp Wand LED-Anzeigen PoE, Power Ursprungsland Taiwan Zertifizierung FCC Part 15, CE Leistung Stromverbrauch (max.) 2,5 W Power over Ethernet (PoE) Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85176990 Verpackungsdaten Verpackungsart Box Verpackungsbreite 146 mm Verpackungstiefe 222 mm Verpackungshöhe 78 mm Paketgewicht 600 g

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Repeater

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anz. Anschlüsse

2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden
 Verdrahtungstyp
 10Base-T, 100Base-TX
 Data Link Protocol
 10Mb LAN, 100Mb LAN
 Datenübertragungsrate
 100 Mbps
 Maximaler Übertragungsbereich
 100 m
 Statusanzeiger
 Stromversorgung, PoE
 Leistungsmerkmale
 Flusskontrolle, geeignet für Wandmontage
 Produktzertifizierungen
 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 3 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich
 Verschiedenes
 Kennzeichnung
 FCC Part 15
 Stromversorgung
 Power Over Ethernet (PoE)
 PoE+
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 2,5 Watt
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 12 cm
 Tiefe
 9 cm
 Höhe
 2,8 cm
 Gewicht
 400 g
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 50 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Repeater
Anz. Anschlüsse	2
Produkttyp	Repeater
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,5 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	3 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) -
Netzwerk - Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

