

# Allied Telesis Gbit webSmart Switch singlePSU 24x PoE+ 10/100/1000-T EU Power

Artikelnummer	999476346
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Die WebSmart-Netzwerk-Switches der Serie GS950 V2 von Allied Telesis demonstrieren das Engagement von Allied Telesis für umweltfreundliche Prozesse und Produkte und minimieren den Stromverbrauch durch den Einsatz eines hocheffizienten Netzteils und eines stromsparenden Chipsatzes. Mit PoE+ sind die Switches der GS950 V2 Serie am Netzwerkrand die ideale, kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen.

- **Einfaches Management und hohe Leistung**

Diese fortschrittlichen Allied Telesis WebSmart Switches kombinieren die Einfachheit von nicht verwalteten Switches mit der Leistung und Zuverlässigkeit von verwalteten Switches. So entsteht eine kostengünstige, sichere und zuverlässige Lösung für das integrierte Management am Netzwerkrand. Mit ihrem benutzerfreundlichen webbasierten Management ist die GS950 V2 Serie ideal für die Integration von einfachem Management und Sicherheit in Ihre Netzwerklösung.

- **Stromversorgung über Ethernet (PoE)**

Die Switches GS950/10PS V2, 18PS V2, 28PS V2 und 52PS V2 sind mit PoE+ (IEEE 802.3at) erhältlich und können bis zu 30 W pro Port liefern. PoE ermöglicht es dem Benutzer, ein Gerät über ein einziges Ethernet-Kabel anzuschließen und mit Strom zu versorgen, wodurch zusätzliche Steckdosen überflüssig werden und die Installation vereinfacht wird. Darüber hinaus ist dieses System unabhängig von lokalen Schwankungen der Wechselstromversorgung und bietet eine standardisierte Strominfrastruktur.

## Produkteigenschaften

<b>Leistung</b>	Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pak, Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.00, Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 P, Switching-Kapazität: 104 Gbps, Weiterleitungsrate: 77,38 Mpps
<b>Statusanzeiger</b>	Status
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports (dritte) - Typ</b>	1000Base-X
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000 (PoE+)
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x 1000Base-X SFP, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
<b>Menge</b>	4
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, An Rack montierbar, Wandmontierbar
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256, VLAN IDs: 4000, Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
<b>Farbkategorie</b>	Grau
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	520 Watt
<b>Anz. Anschlüsse</b>	48
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	MD5
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	10/100/1000
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	16.000 Einträge

## Weitere Bilder

