

Eaton 5P 850i Gen 2 Line Interactive USV Tower Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 680 Watt 850 VA 1-phasig 7 Ah RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 6 Schwarz/Silber

Artikelnummer	999828220
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

- Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- Reiner Sinusausgang
- 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232)
Farbe	Schwarz/Silber
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anzahl Anschlüsse	6
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Leistung (VA)	850 VA
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo
Gestellte Leistung	680 Watt
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

