Eaton 5P 850i Gen 2 Line Interactive USV Tower Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 680 Watt 850 VA 1-phasig 7 Ah RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 6 Schwarz/Silber

Artikelnummer 999828220

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

- -Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- -Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- -Reiner Sinusausgang
- -1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- -Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- -Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- -1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- -Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- -Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- -Hot-Swap-fähige Batterien
- -Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- -Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB), 1 x

Verwaltung (RS-232)

Farbe Schwarz/Silber UPS-Technologie Line-Interactive

Anzahl Anschlüsse 6

Farbkategorie Silber, Schwarz

Leistung (VA) 850 VA

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo

Erweiterungssteckplätze

Gewicht 10,2 kg **Gestellte Leistung** 680 Watt

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern
Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder















