

# Zebra DT Printer ZQ630 Plus\_ English fonts Dual 802.11AC BT4.x Linedr plates 0.75\_ Etiketken-/Labeldrucker

<b>Artikelnummer</b>	999522222
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Zebra DT Printer ZQ630 Plus\_ English fonts Dual 802.11AC BT4.x Linedr plates 0.75\_ Etiketken-/Labeldrucker

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Direkt Wärme Farbe Nein  
 Maximale Auflösung 203 x 203 DPI Druckgeschwindigkeit  
 (metrisch) 115 mm/sek Maximum Druckweite 10,4  
 cm Mindestdrucklänge 1,27 cm Vertikaler Druck  
 Ja Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik  
 Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Ja WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,  
 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)  
 Bluetooth Ja Bluetooth-Version 4.1 USB Anschluss  
 Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 RS-232 port 1 Leistungen  
 Seitenbeschreibungssprachen CPCL-native,  
 EPL, ZBI, ZPL Speicherkapazität 256 MB Flash-Speicher  
 512 MB integrierte Barcodes 2D,  
 AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93,  
 Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar,  
 Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417,  
 PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E Eingebauter  
 Prozessor Ja Anzahl Zeichensatz 26 Unterstützte  
 Sicherheitsalgorithmen 802.1x RADIUS,  
 AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP,  
 WEP, WPA, WPA2 Zertifizierung FCC Part 15, Subpart B,  
 EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 and VCCI class B,  
 EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,  
 and EN61000-4-5, CE, TUV, CSA, Made for iPod/iPhone/iPad  
 Design Produktfarbe Schwarz Display LCD Display-Auflösung  
 288 x 240 Pixel Farbdisplay Ja Energie Akku-/Batterietyp  
 Integrierte Batterie Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  
 1 Akku-/Batterietechnologie Lithium-Ion (Li-Ion)  
 Akku-/Batteriekapazität 6800 mAh Gewicht und Abmessungen  
 Breite 165 mm Tiefe 187 mm Höhe 82,5 mm Gewicht  
 1,1 kg Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit  
 in Betrieb 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
 10 - 90 % Betriebstemperatur 0 - 50 °C Temperaturbereich  
 bei Lagerung -25 - 65 °C Papierhandhabung Maximale  
 Etiketkenbreite 10,4 cm Maximale Etiketkenlänge

0,813 m Maximaler Rollendurchmesser 6,6 cm Medienstärke 2,3,  
5,5, 6,5 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84433210

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB, NFC, RS232C, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x

Schriftarten

CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten

Funktionen

Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden

Enthaltene Schriftarten

25 x Bitmap | 1 x skalierbar

Barcodes

Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-A / E, RSS

Druckermerkmale

XML-fähiges Drucken

Prozessor

Prozessor

400 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher

512 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand

Max. Mediengröße

Rolle (11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

51 mm x 12.7 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

112 mm x 813 mm

Mediengrößen

Rolle (5,1 - 11,2 cm)

Max. Druckbreite

104 mm

Max. Drucklänge

813 mm

Zulässige Medienstärke

0.05842 mm - 0.1524 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

66 mm  
Rollenkerndurchmesser  
19 mm, 34.9 mm  
Vorlageneinzug für Medien  
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)  
Netzwerk  
Netzwerk  
Druckserver  
Remoteverwaltungsprotokoll  
SNMP, NTP  
Sicherheitsprotokolle & Merkmale  
LEAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  
1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x RS-232C  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Gürtelklammer, Schulterriemen  
Leistungsmerkmale  
Wasserfest, staubfest  
Kennzeichnung  
CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, MFI, VCCI Class B, IEEE 802.11r  
Batterie  
Typ  
Lithium-Ionen  
Enthalten  
1  
Kapazität  
6600 mAh  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  
Link-OS  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  
Ja  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-20 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90 % (nicht-kondensierend)  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
16,51 cm  
Tiefe  
18,67 cm  
Höhe  
8,25 cm  
Gewicht  
1,1 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabety</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Medientyp</b>	Etiketten ohne Abziehfolie, Beschriftungsetiketten, RFID-Etiketten, Schwarze Markierungs etiketten, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten, Lücke
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabellos, Kabelgebunden
<b>Batterie - Technologie</b>	Lithium-Ionen
<b>Druckersprache</b>	Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x, ZPL, EPL
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Software - Typ</b>	Link-OS
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>max. Auflösung s/w</b>	203 dpi
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Mediengrößen</b>	Rolle (5,1 - 11,2 cm)
<b>Batterie - Installierte Anzahl</b>	1
<b>Gewicht</b>	1,1 kg
<b>Drucker - Typ</b>	Etikettendrucker
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermodirekt

## Weitere Bilder

