

Grandstream Schnurloses Erweiterungshandgerät DECT\GAP SIP 10 Leitungen

Artikelnummer	992662536
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Schnurloses Erweiterungshandgerät DECT\GAP SIP 10 Leitungen

Produktbeschreibung:

Datenblatt: Telefon Standards DECT Frequenzbänder

1880 - 1900 MHz (Europa),

1920 - 1930 MHz (US), 1910 - 1920 MHz (Brasilien),

1786 - 1792 MHz (Korea), 1893 - 1906 MHz (Japan),

1880 - 1895 MHz (Taiwan) Anzahl der Kanäle 10 (Europa),

5 (USA, Brasilien oder Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan)

Reichweite bis zu 300m im Freien,

bis zu 50m in Gebäuden Display 1,8" (128x160)

Farb-TFT-LCD Tasten 23 Tasten inkl.

2 Softtasten, 5 Navigations-/ Menütasten, 4 dedizierte

Funktionstasten ABHEBEN,STROM AN/AUS-Gespräch beenden,

FREISPRECHEN, STUMM LED 3-farbige MWI LED Schnittstellen

3.5mm Headset Buchse Micro-USB Port als alternative

Lademöglichkeit,

z.B. bei Betrieb ohne Batterie Abnehmbarer Gürtelclip

Protokolle/Standards Hörgeräte kompatibel (HAC)

Sprach-Codex G.722 Codec für HD-Audio und G.726

Codec für Schmalband Audio,

AEC, AGC, Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

Telefon-Funktionen Halten,

Verbinden, Weiterleiten, 3-er Konferenz, Anruf parken,

Anruf holen, herunterladbares Telefonbuch, Anklopfen,

Anrufliste, Automatische Rufannahme, Klick-to-Dial,

flexibler Dialplan, Music on Hold Applikationen Wetter,

Währungsinformation (in Vorbereitung) HD-Audio Ja,

am Mobilteil und beim Freisprechen Sicherheit

DECT Authentifizierung & Verschlüsselung Mehrsprachige

Benutzeroberfläche ar,

zh, hr, cs, da, nl, en, et, fi, fr, de, el, he,

hu, it, ja, ko, no, pl, pt, ro, ru, sl, es, sv,

tr Upgrade/Provisionierung Software Upgrade Over-The-Air (SUOTA),
 Mobilteil-Provisionierung Over-The-Air Leitungsanzahl
 Jedes Mobilteil hat die Nutzungsmöglichkeit von
 bis zu 10 Leitungen Energieeffizienz Universalnetzteil
 Wechselstrom 100-240V 50/60Hz;
 Output 5V/1A; Micro-USB-Buchse; Wiederaufladbare
 800mAh Ni-MH Batterien (LSD) (250 Stunden Standby-
 und 20 Stunden Gesprächszeit) Lieferumfang Mobilteil
 Universalnetzteil Ladeschale Gürtelclip 2 Batterien
 Kurzanleitung Maße (H x B x T) Mobilteil: 155 x 50 x 26 mm,
 Ladeschale: 35 x 63,5 x 54 mm Gewicht Mobilteil:
 138g Ladeschale: 71g Universalnetzteil: 50g Verpackt:
 360g Temperatur und Umgebung In Betrieb: -10°
 bis 50°C (14 bis 122°F);
 Beim Laden: 0 bis 45°C (32 bis 113°F) Lagerung:
 -20° bis 60°C (-4 bis 140°F);
 Luftfeuchte: 10% bis 90% nicht kondensierend Zertifikate
 FCC: Part 15D;
 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part68, Part 15B CE: EN60950;
 EN301489-1-6; EN301406; EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950;
 AS/ACIF S040; AS/ACIF S004; AS/CA S004:2013 (In
 Vorbereitung) Bis zu 10 SIP Konten je System;
 bis zu 10 Leitungen je Mobilteil DECT Authentifizierung
 & Verschlüsselungstechnologie zum Schutz der Konten
 und Gespräche 3-er Audio-Konferenz DP750 ist voll
 kompatibel zum SIP/DECT Standard Auto-Provisionierung
 via TR-069 und XML Konfig.
 Dateien Zero Config. Provisionierung in Verbindung
 mit Grandstream's UCM IP-Telefonanlagenserie HD-Audio
 für optimale Gesprächsqualität Voll-duplex Freisprechen
 Unterstützt erweiterte Telefonfunktionen,
 Anruf verbinden, Anruf weiterleiten, Anklopfen,
 Bitte nicht stören, Nachrichten-Indikator, mehrsprachige Ansagen,
 flexibler Dialplan u.v.m
 Technische Details:
 Telefoneigenschaften
 Freisprecheinrichtung
 Ja
 Multi-Function Hörer
 5
 Mikrofon Stummschaltung
 Ja
 Weitere Spezifikationen
 Aufladequelle
 AC,USB
 Telefonatmanagement
 Telefonkonferenz
 Ja
 Kurzwahlen
 Ja
 Anruf halten
 Ja
 Anklopfen
 Ja
 Anrufumleitung
 Ja
 Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht

360 g

Gewicht

138 g

Höhe

155 mm

Breite

50 mm

Tiefe

26 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90 %

Energie

Batteriekapazität

800 mAh

Gesprächszeit

20 h

AC Eingangsfrequenz

50 - 60 Hz

AC Eingangsspannung

100 - 240 V

Bereitschaftszeit

250 h

Akku-/Batterietyp

AAA

Batterietechnologie

Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Lieferumfang

Gürtelclip

Ja

Anzahl enthaltener Handsets

1

Schnellstartübersicht

Ja

Design

Produktfarbe

Schwarz

Tastenzahl

23

Seniorentelefon

Nein

Befestigungstyp

Tisch/Bank

Management-Funktionen

Unterstützte Sprachen

Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Turkish

Navigation Taste

Ja

Leistung

Hörertyp

Kabelloses Mobilteil

Typ

DECT-Telefon

Maximum Außenabstand

300 m

Maximum Innenabstand

50 m

Bildschirm

Eingebaute Anzeige

Ja

Touchscreen

Nein

Farbe der Hintergrundbeleuchtung

Blau

Bildschirmdiagonale

4,57 cm

Display-Hintergrundbeleuchtung

Ja

Bildschirmauflösung

128 x 160 Pixel

Anzeige

TFT

Anschlüsse und Schnittstellen

Headset

3,5 mm

Zertifikate

Zertifizierung

FCC: Part 15D, 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part 68, Part 15B, CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406, EN50360; EN62209-1, RCM: AS/NZS60950, AS/ACIF S004, ANATEL: #2288-16-9452

Anzeige

LED-Anzeigen

Ja

Weitere Bilder

