

ASRock A620AM-HVS - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Artikelnummer 900081253

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock MB AMD AM5 A620AM-HVS Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX USB 3.2 3.0 PCI

Produktbeschreibung:

Asrock A620AM-HVS. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsocket: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series.

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:

PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel.

USB-Stecker: USB Typ-A

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

AMD A620A

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

6800 MT/s (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8111H

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus)

1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)

1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)

1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1

PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Schnittstellen

1 x HDMI

4 x USB 2.0

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x VGA

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

4+1+1 Phase Power Design, Dr.MOS MOSFET, BIOS FlashBack-Taste, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), 15µ Gold Contact, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, ASRock Polychrome RGB

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung

Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
ErP Ready, EuP Ready, FCC
Breite
24,4 cm
Tiefe
22,9 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 2 DIMM-Steckplätze
Hauptplatine - Formfaktor Micro ATX

Weitere Bilder

