Gigabyte

Artikelnummer 999900639

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte

Produktbeschreibung:

Digital 16+1+2+1 Phasen 80A SPS VRM mit Tantalum Polymer KondensatorVerstärkter PCIe UD X Steckplatz/ PCIe 5.0 mit PCIe EZ-Latch Plus DesignPCIe M.2 Design (Bis zu 25110) mit M.2 EZ-Latch Plus & Thermal GuardVollständig abgedeckte MOSFET Kühlkörper mit Heatpipe/M.2 EZ-Latch Click Design2x2 Wi-Fi 7 mit WIFI EZ-Plug Design2.5GbE LAN - THUNDERBOLT 4 Type-C - USB 3.2 Gen2 Type-CSteigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS - AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.

Egal - ob Sie Gamer - Content Creator oder professioneller Anwender sind - diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein Produkttyp Motherboard - ATX Chipsatz Intel Z890 Prozessorsockel LGA1851-Sockel Max. Anz. Prozessoren

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4750 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4667 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4467 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3100 MHz, 3000 MHz, 2900 MHz, 2800 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Тур

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC1220

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkschnittstellen

Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x PCle 5.0 x16

2 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)

2 x M.2 socket (2280/2580/22110/25110 M.2 Slot mit Key M)

2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Schnittstellen

4 x USB 2.0

3 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 3.2 Gen 2

1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

2 x Antenne

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x SPDIF-Ausgang

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

. Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS, PnP 1.0a Support, DMI 2.7-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0-

Unterstützung

Hardwareüberwachung

Lüftersteuerung, Warnung bei Lüfterausfall, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Systemspannung, Temperaturerkennung

Hardwarefeatures

Ein/Aus-Schalter, Zurücksetzen-Taste, Q-Flash, Q-Flash Plus, 16+1+2 Phase Power Design, Al Perfdrive, WIFI EZ-Plug, Al SNATCH Engine, M.2 EZ Latch Click, M.2 EZ Latch Plus, M.2 Thermal Guard L, PCIe EZ Latch Plus, Ultra Durable PCIe Armor, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, M.2 Thermal Guard Ext., vormontiertes E/A-Schild, RGB FUSION, DIY Friendly Design, KI-Übertaktung, VRM Kühlkörperdesign, GIGABYTE Smart Fan 6, CUDIMM-Unterstützung

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

WLAN-Antenne, G-Connector

Enthaltene Kabel

2 x SATA Express-Kabel

Software inbegriffen

GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version), HWINFO

Kennzeichnung

HDCP 2.3, DisplayPort 2.1

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl

Bereitgestellte Schnittstelle -

Schnittstellen

1 x SPDIF-Ausgang, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 2 x Antenne, 1 x LAN

(2.5Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 2

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit 3700 MHz (O.C.), 3100 MHz, 3300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 2900 MHz, 4600 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4467 MHz (O.C.), 4667 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 4750 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2800 MHz, 3975 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C.), 3000 MHz,

3950 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.)

Speicherschnittstellen PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RA, PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RA, SATA-600 -

anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, SATA-600 / PCle 4.0 -anschlussstellen: 2

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze

 $1\ x\ CPU,\ 2\ x\ PCle\ 4.0\ x16\ (x4-Modus),\ 1\ x\ PCle\ 5.0\ x16,\ 4\ x\ DIMM\ 288-polig,\ 2\ x\ M.2\ socket$

(2280/2580/22110/25110 M., 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M SI)

Massenspeicher-Schnittstellen 4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2

Audioausgang - Typ Soundkarte

Leistungsmerkmale Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Chipsatz Intel Z890

Stromanschlüsse Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Prozessorsockel LGA1851-Sockel

Speicher M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)

Netzwerk Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Interne Schnittstellen 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 -

Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste

Hauptplatine - Formfaktor

Unterstützte RAM-

Technologie

ATX

DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

GIGABYTE"



