

DIGITUS Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet PoE Switch

Artikelnummer	999695052
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der DIGITUS DN-651161 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, kann bei Temperaturen von -40 °C bis 80 °C betrieben werden und unterstützt einen Feuchtigkeitsbereich von 5 bis 95 %. Dieser Industrieschalter verfügt über acht 10/100/1000Base-TX-Ports mit Power over Ethernet (PoE)-Fähigkeiten und einer PoE-Leistung von 200 W, wodurch er sich für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras oder Wireless Access Points direkt über das Netzkabel eignet. Der Switch verfügt außerdem über vier SFP-Ports für Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen, wodurch seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Netzwerkszenarien verbessert wird.

Mit einer mittleren Ausfallzeit (MTBF) von 300.000 Stunden, einem robusten Metallgehäuse und der Einhaltung mehrerer Konformitätsstandards ist dieser Switch eine zuverlässige Option für kritische industrielle Anwendungen. Er unterstützt erweiterte Funktionen wie Layer-3-Switching, VLAN-Unterstützung und SNMP für die Fernverwaltung und gewährleistet so ein optimiertes Netzwerkmanagement und einen optimalen Datenfluss. Ob für die Verkehrssteuerung oder die industrielle Automatisierung – der DIGITUS DN-651161 erfüllt die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der heutigen Netzwerkkumgebungen.

- **Robuste Konstruktion**

Der Schalter ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

- **Großer Temperaturbereich**

Dieses Gerät arbeitet unter verschiedenen Temperaturbedingungen effektiv und ist daher für industrielle Umgebungen zuverlässig.

- **Flexible Stromversorgung über Power over Ethernet**

Mit einer Gesamt-PoE-Leistung von 200 W versorgt es angeschlossene Geräte über Ethernet-Kabel mit Strom, sodass keine separaten Stromquellen erforderlich sind.

- **Erweiterte Netzwerkfunktionen**

Unterstützt wichtige Netzwerkfunktionen wie VLAN-Unterstützung, Layer-3-Switching und verschiedene Verwaltungsprotokolle für einen nahtlosen Netzbetrieb.

- **Hohe Zuverlässigkeit**

Mit einer MTBF von 300.000 Stunden und der Einhaltung verschiedener Standards bietet der Switch konsistente Leistung und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 10/100/1000Base-TX RJ-45 30 W, 1 x Konsole RJ-45, 4 x 1000Base-FX SFP 24 W
Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 Watt
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung
Farbkategorie	Blau, Schwarz
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 32 Mbit, Bandbreite: 1,2 Tbit/s
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE)
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Anz. Anschlüsse	8
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

