

Grandstream HT802 V2 VoIP- Telefonadapter 2 Anschlüsse 100Mb LAN

Artikelnummer 900043138

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream HT802 V2 VoIP-Telefonadapter 2 Anschlüsse 100Mb LAN

Produktbeschreibung:

- Unterstützt 2 SIP-Profiles durch zwei FXS-Ports und ein einzelner 10/100Mbps Port • TLS und SRTP Sicherheitsverschlüsselungstechnologie zum Schutz der Anrufe und Konten • Automatisierte Bereitstellung
 - Unterstützt 3-Wege-Audiokonferenzen • Failover-SIP-Server
- Optionen gehören TR-069 und XML-Konfigurationsdateien
- schaltet automatisch in den sekundären Server
Hauptserververbindung verliert • Unterstützt T.38
Fax für Fax-over-IP-Erstellung • Unterstützt eine
Vielzahl von Anrufer-ID-Formate • Verwenden Sie
mit Grand der UCM Reihe von IP-PBX-Anlagen für
Zero Configuration ProvisioningRMA-Abwicklung
nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Telefonadapter

Breite

10 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

2,95 cm

Gewicht

114 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Datenübertragungsrate

100 Mbps
Einzelbildformat
G.711, G.723.1
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, IPoE, SIPs
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS, Syslog, SSH, TFTP, TR-069, SNMP
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Telefon
Leistungsmerkmale
DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), MPLS
QoS, ToS, SRTP-Support, Zero Configuration Technology, Reset-Taste
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, AES
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729ab, G.726-32, iLBC, T.38, G.722, Opus
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)
Dialing, RFC 2833-Unterstützung, SIP-Info, 3-Wege-Videokonferenzführung, SIP-Server, T.38 FAX, dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x FXS - RJ-11
1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzkabel
Kennzeichnung
EN55024, EN55022, FCC, EN 60950, TLS, AS/NZS CISPR 22, AS/NZS 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL, EAC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

