

EFB Elektronik EFB-Elektronik Patch-Kabel RJ-45 M eingerastet bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse geschirmt halogenfrei geformt weiß

Artikelnummer 994476909

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik EFB-Elektronik Patch-Kabel RJ-45 M eingerastet bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse geschirmt halogenfrei geformt weiß

Produktbeschreibung:

Auftragsbezogen, nicht Stornierbar, Artikelinformationen Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design Längenaufdruck auf der Tülle Produkteigenschaften Kategorie 6A (TIA) Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8) Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8) Steckertyp RJ45 Standard gelb Kontakte Vergoldet Pinbelegung 1:1 Belegung nach TIA/EIA 568B Ausführung Geschirmt Längenaufdruck Ja Knickschutztülle angespritzt Farbe der Knickschutztülle grau Rasthebelschutz Ja Steckzyklen = 750 Biegeradius > 32,5 mm Schirmkontaktierung Punktueller Schirmkontakt Rohkabel Cat.7 Kabelaufbau S/FTP Kabelkonstruktion 4x2 AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader 26/7 Leitermaterial Kupfer Silikonfrei Ja Mantel-Material LSZH Mantel-Farbe grau Kabelaufdruck Cat.7 raw cable S/FTP 4x2xAWG26/7 PIMF 600 MHz ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568B-2.1 Halogen Free ***10GIGABIT*** Außendurchmesser des Kabels 6,5 mm Flammwidrig nach IEC60332-1 Halogen frei nach IEC60754-2 Raucharm nach IEC61034 Temperaturbereich -20 – 60 °C Impedanz 100 ±5 Ω Leiterwiderstand DC 146 Ω/km Schleifenwiderstand 292 Ω/km Widerstandsunsymmetrie 5 % Isolationswiderstand 10 MΩ Kontaktwiderstand 30 mΩ Prüfspannung 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm POE Klasse PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at, 4PPoE nach

IEEE802.3btBandbreite 500 MHzÜbertragung 10GbitSteckverbinder IEC 60603-7-51

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)

Technologie

SFTP, PiMF

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Schmalen Steckverbinder

Länge

1 m

Farbe

Weiß

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich - eingerastet

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich - eingerastet

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60332-1, TIA/EIA-568-B, IEC 60603-7-51, IEC 60754-2, IEC 61034, CU - bis zu 600 MHz

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Weitere Bilder

