

DIGITUS CAT 6A Keystone Jack shielded 2 pcs. tool free connection

Artikelnummer	999871974
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der DIGITUS DN-93617-2 ist ein vielseitiges Keystone-Modul, das für effiziente Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Es unterstützt Power over Ethernet (PoE) und PoE+ und ermöglicht so die einfache Integration von Geräten ohne zusätzliche Stromquellen. Dieser modulare Einsatz nimmt Litzendrähte mit einem Querschnitt von 22 bis 26 AWG auf und ist für die Installation werkzeuglos ausgelegt. Durch die Kombination von Phosphorbronze-Kontakten und robuster abgeschirmter Technologie gewährleistet es zuverlässige Konnektivität und optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen und arbeitet effektiv in Temperaturbereichen von -20 °C bis 70 °C. Dieses Keystone-Modul ist mit mehreren Standards wie IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt kompatibel und bietet Vertrauen in Netzwerkpraktiken. Der RJ-45-Anschluss bietet eine sichere und stabile Verbindung und ist somit für CAT 6a-Anwendungen geeignet. Mit seinem robusten, vernickelten Zinkdruckguss-Material und dem integrierten Kabelmanager ist das DIGITUS Keystone-Modul auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und eignet sich sowohl für gewerbliche als auch für private Einrichtungen.

- **Effiziente Installation**

Das werkzeuglose Design des Keystone-Moduls vereinfacht die Installation und ermöglicht es Benutzern, ihr Netzwerk schnell und einfach einzurichten, ohne dass spezielle Werkzeuge erforderlich sind.

- **Zuverlässige Leistung**

Dieses Modul ist mit Phosphorbronze-Kontakten und abgeschirmter Technologie ausgestattet und bietet eine stabile Konnektivität, die eine zuverlässige Leistung bei verschiedenen Anwendungen gewährleistet.

- **Einhaltung von Standards**

Dieses Produkt entspricht zahlreichen Branchenstandards, darunter IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEC 60603-7-51, und bietet Vertrauen in seine Betriebsintegrität.

- **Vielseitiges Design**

Das Keystone-Modul ist für die Verwendung mit den Verdrahtungsschemata T568A und T568B ausgelegt und bietet so Vielseitigkeit für verschiedene Netzwerkkonfigurationen.

- **Temperaturbeständigkeit**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 70 °C ist dieses Modul für den effektiven Einsatz unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Farbkategorie Silber

Gewicht 19,5 g

Weitere Bilder

