

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO 254 mm 10" 315x300 BxT 9 HE

Artikelnummer	999827094
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO 254 mm 10" 315x300 BxT 9 HE

Produktbeschreibung:

Schutzklasse IP20
Abschließbare Sicherheitsglastür 200°
Türöffnungswinkel 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert,
galvanisiert
254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit,
pulverbeschichtet
Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 315 x 300 mm
Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 360 x 475 mm
Gewicht (netto / brutto): 6,44 / 7,04 kg
Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.
- Kompaktes Gehäuse für Installationen bei geringen Platzverhältnissen
- Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert im optimierten Flatpack
- Schnell einsatzbereit: Besonders anwenderfreundliche, schnelle Installation mit nur wenigen Schrauben
- Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch geschützte Öffnungen im Dach und Boden
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit 200° Türöffnungswinkel
- Tiefenverstellbare 254 mm (10") Profilschienen
Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk,

wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden.

Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut.

Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden.

Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Platzierung/Montage

Geeignet für Wandmontage

Produktmaterial

Stahl

Packungsinhalt

2 Schlüssel, Befestigungsteile

Rack-Größe

25,4 cm (10")

Höhe (Rack-Einheiten)

9U

Breite

31,5 cm

Tiefe

30 cm

Höhe

46 cm

Gewicht

6,44 kg

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

36 cm x 47,5 cm x 17,5 cm / 7,04 kg

Farbe

Schwarz, RAL 9005

Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung

60 kg

Leistungsmerkmale

Abschließbar, Glastür, Lüftungssystem, verzinkte Schienen, Kabeleinführung mit Bürstenleiste

Kennzeichnung

IP20

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	9
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Zubehörkategorie	Racks und Rack-Hardware
Gewicht	6,44 kg
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

