

Grandstream DECT Basisstation Voice-Over-IP VOIP

Artikelnummer	995554868
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream DECT Basisstation Voice-Over-IP VOIP

Produktbeschreibung:

An die hochperformante DECT IP Basisstation DP752 können bis zu fünf schnurlose Grandstream Mobilteile angebunden werden, so entsteht in kürzester Zeit ein leistungsstarkes und flexibles Kommunikationsnetzwerk für unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Mit einer außergewöhnlich hohen Reichweite von bis zu 400m im Freien mit dem Mobilteil DP730 (350m mit DP722) sorgt diese Grandstream DECT IP Lösung für beste Erreichbarkeit und bietet noch mehr Flexibilität und Kommunikationssicherheit. In Gebäuden sorgt ein exzellenter Wert von 50m für ein hohes Maß an Freiheit und Mobilität. Die DECT VoIP Basisstation kann bis zu 10 SIP Konten und 5 parallele Gespräche verwalten, mit der Funktion 3-er Konferenz kann über das System auch eine schnelle Besprechung adhock initiiert werden. Die Basisstation DP752 unterstützt unterschiedliche Provisionierungs-Standards und TLS/SRTP/HTTPS Verschlüsselungstechnologie. Weitere Komfortfunktionen wie Gesprächsqualität in VollHD, PoE tromversorgung und das Nutzen von z.B. einem SIP Konto auf allen Mobilteilen runden diese leistungsstarke und hochwertige DECT IP Lösung ab.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon

Transportgewicht

370 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

DECT\GAP

Anrufservices

Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten

Max. unterstützte Hörer

5

Max. Hörer-Betriebsabstand

50 m

Max. Handgeräntfernung (im Freien)

400 m

Konferenzfähig

Ja

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.722.2, Opus, G.726-32

Unterstützte Leitungen

10 Leitungen

Servicequalität

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS),

Diffserv pro Gerät (QoS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

IEEE 802.1X, TLS

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

TCP, TFTP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, RARP, NTP, LDAPv3

Anz. Netzwerkanschlüsse

1 x Ethernet 10/100Base-TX

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC)

Netzwerkmerkmale

Class 1 PoE

Verschiedenes

Verbindungen

Micro-USB

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang

Netzadapter, Netzwerkkabel

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

10,5 cm

Tiefe

6,5 cm

Höhe

14,31 cm

Gewicht

140 g

Abmessungen & Gewicht (Netzteil)

Gewicht

50 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

370 g

Produkteigenschaften

Anz. Netzwerkanschlüsse 1 x Ethernet 10/100Base-TX

Telefon - Typ Basisstation für schnurloses Telefon/Vol

Farbkategorie Schwarz

Max. unterstützte Hörer 5

Weitere Bilder

