

# LogiLink Cat.7 Erdverlegekabel S/FTP 50 m Netzwerk CAT 7 cable/RJ45 plug SFTP m

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999516476 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

LogiLink Cat.7 Erdverlegekabel S/FTP 50 m Netzwerk CAT 7 cable/RJ45 plug SFTP m

Produktbeschreibung:

Cat.7 Verlegekabel für den Außenbereich Witterungsbeständig, für Erdverlegung geeignet 4P AWG23/1, S/FTP, LSZH, OFCAußenmantel aus Polyethylen (PE) Farbkodierte PE-Isolierung (1,38 mm) Außendurchmesser ca. 8,60 mm Leiter-Durchmesser 0,57 mm Kupfer Max. Biegeradius ca. 70 mm Temperaturbereich -20°C ~ +75°C Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444 Mantel halogenfrei u. flammwidrig, schwarz Cat.7 Verlegekabel für den Außenbereich Witterungsbeständig, für Erdverlegung geeignet 4P AWG23/1, S/FTP, LSZH, OFCAußenmantel aus Polyethylen (PE) Farbkodierte PE-Isolierung (1,38 mm) Außendurchmesser ca. 8,60 mm Leiter-Durchmesser 0,57 mm Kupfer Max. Biegeradius ca. 70 mm Temperaturbereich -20°C ~ +75°C Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444 Mantel halogenfrei u. flammwidrig, schwarz Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Dieses leistungsstarke Cat.7-Kabel mit PE-Außenmantel ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden.

Technische Details:

Allgemein  
Typ des Netzkabels  
Bulkkabel - CAT 7

Technologie

S/FTP

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/Polyethylen

American Wire Gauge (AWG)

23

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, im Freien, Direct Burial, Sauerstofffreies Kupfer (OFC), bis zu 10 Gbps

Länge

50 m

Durchmesser

8.6 mm

Farbe

Schwarz

Verschiedenes

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50575:2014, EN50575: Euroclass Fca - bis zu 1000 MHz

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

30 cm

Transporttiefe

30 cm

Transporthöhe

11,5 cm

Transportgewicht

3,4 kg

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

