

AXIS 2MP Dome P3275-LV Netzwerkkamera

Artikelnummer	900030137
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die AXIS P32-Serie P3275-LV ist eine Netzwerküberwachungskamera, die für den zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit ihrem robusten Design, das den Normen IP66 und IK10 entspricht, bietet sie Schutz vor rauen Wetterbedingungen und physischen Einwirkungen. Sie verfügt über ein flexibles Objektivsystem mit Variofokus-Funktionen, das eine präzise Fokuseinstellung und ein breites Sichtfeld ermöglicht. Diese Kamera unterstützt zahlreiche Netzwerkprotokolle, wodurch eine reibungslose Integration in bestehende Systeme gewährleistet ist und leistungsstarke Überwachungsfunktionen wie Bewegungserkennung, digitale PTZ-Funktion und Tag-/Nacht-Funktionalität ermöglicht werden.

Ausgestattet mit Infrarot-LEDs gewährleistet die P3275-LV auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Sichtbarkeit mit einer Mindestbeleuchtung von nur 0 Lux. Die integrierten Technologien bieten Funktionen wie Lightfinder 2.0 für eine verbesserte Farbwiedergabe bei schlechten Lichtverhältnissen sowie fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen wie Defogging und forensisches WDR für klare und genaue Videoaufnahmen. Darüber hinaus tragen Sicherheitsfunktionen wie HTTPS-Verschlüsselung und Secure Boot zum Schutz sensibler Daten und zur Stärkung der Systemintegrität bei.

- **Vielseitiges Objektivsystem**

Mit dem Varioobjektiv können Benutzer die Brennweite stufenlos zwischen 3,4 mm und 9,8 mm einstellen, was Flexibilität für verschiedene Überwachungsanforderungen bietet. Die Fernfokus-Einstellung erleichtert zudem die Einrichtung und Optimierung.

- **Robuste Umweltbeständigkeit**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und der Einhaltung der Normen IP66 und IK10 ist diese Kamera für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung im Außenbereich.

- **Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen**

Ausgestattet mit Infrarot-LEDs bietet die Kamera Sichtbarkeit bei völliger Dunkelheit und gewährleistet so eine kontinuierliche Überwachung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

- **Erweiterte Netzwerkfunktionen**

Dank der Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle wie IPv6, SSL/TLS und ONVIF lässt sich die P3275-LV problemlos in bestehende Netzwerkinfrastrukturen integrieren und bietet gleichzeitig Funktionen für Video-Streaming und -Verwaltung.

- **Intelligente Videoanalyse**

Diese Kamera verfügt über Funktionen wie Bewegungserkennung, Personenerkennung und ereignisgesteuerte Warnmeldungen, wodurch die Sicherheitsüberwachung verbessert wird und zeitnah auf potenzielle Vorfälle reagiert werden kann.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3, FIPS 140-3
Leistungsaufnahme im Betrieb	3,4 Watt
Software - Typ	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	800 g
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

