

Axis P3735-PLE Netzwerkkamera

Artikelnummer 999729265

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis P3735-PLE Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Axis P3735-PLE. Typ: IP-Sicherheitskamera - Unterstützte

Positionierung: Innen & Außen - Übertragungstechnik:

Kabelgebunden.

Befestigungstyp: Zimmerdecke - Produktfarbe: Weiß

- Formfaktor: Dome.

Drehungswinkel: 190° - Betrachtungswinkel (horizontal):

108 -40° - Betrachtungswinkel (vertikal): 55 -23°.

Sensor-Typ: CMOS - Größe des Bildsensors: 25,4 /

2,8 mm (1 / 2.8"). Sensortyp (Panoramakamera):

CMOS - Größe des optischen Sensors (Panoramakamera): 25,4 /

2,8 mm (1 / 2.8") - Maximale Auflösung (Panoramakamera):

1920 x 1080 Pixel

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Panoramakamera

Audiounterstützung

Ja: Zwei-Wege-Audio und E/A-Schnittstelle, Lautsprecher-Kopplung

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

20,3 cm

Tiefe

20,3 cm

Höhe

9,2 cm

Gewicht

2 kg

Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - multi-sensor - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof

Digital-Video-Format

H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

1080p

Belichtungsbereich

1/5 Sek - 1/28000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE

0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

15 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 320 x 180

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

RAM

2 GB

Flash-Speicher

8 GB

Leistungsmerkmale

IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, auto IR control, -5° / +95° rotation, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, 55 dB signal-to-noise ratio, Forensic WDR, 2D Digital Noise Reduction Technology, 3D Digital Noise Reduction Technology, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Antibeschlag, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Lightfinder-Technologie, OptimizedIR, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto Focus, Pixel Counter Support, scene metadata, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, IP-Adressfilterung, tampering alarm, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Objekt verlässt Erkennungsbereich, bis zu 8 Sichtbereiche, Trigger Recording, 802.1x authentication, aluminum alloy/polycarbonate housing, PoE -Unterstützung, 850nm illuminator

Bildsensor

Typ

4 x 2 MP PS RGB CMOS 4 x 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Verschiedene Brennweiten

Optisches Zoom

2.5 x

Brennweite

3.2 mm - 8.1 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.9-3.2 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand

0.5 m

Horizontales Blickfeld (Grad)

40 - 108

Vertikales Blickfeld (Grad)

23 - 55

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

46 - 131

Schwenken

Bereich (Grad)
-90 bis +90
Kippen
Bereich (Grad)
25 to 95
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Kabelkanal-Adapterplatte (1/2"/M20)
TAA-kompatibel
Ja
Kennzeichnung
IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IEC/EN 62471, IS 13252, AS/NZS 62368.1:2022, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 method B, MIL-STD-810H, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), VDMA 24364, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, FIPS 140, IEEE 802.3at, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907, IP66, IP67, IK09
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät
12.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)

Produkteigenschaften

Software - Typ AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata, AXIS Object Analytics

Weitere Bilder

