

D-Link DXS 3410-32XY - Switch - L3 - managed - 24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar

Artikelnummer 999818419

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der D-Link DXS 3410-32XY Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkkumgebungen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Effizienz und Verwaltbarkeit. Mit seinen umfassenden Funktionen, darunter 10-Gigabit-Ethernet-Hochgeschwindigkeits-Ports, fortschrittliches Layer-3-Switching und energiesparende Technologien, ist dieses Gerät die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur aufrüsten möchten. Das stapelbare Design des Switches und die Unterstützung von Hot-Plug-Netzteilen gewährleisten Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit und machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für wachsende Unternehmen. Darüber hinaus ermöglichen seine robusten Sicherheitsfunktionen und einfachen Verwaltungsmöglichkeiten ein sicheres, leicht zu überwachendes Netzwerk. Ganz gleich, ob Sie ein hohes Datenaufkommen unterstützen, die Betriebskosten senken oder Ihr Netzwerk erweitern möchten, der D-Link DXS 3410-32XY bietet eine leistungsstarke Lösung, die sich Ihren Anforderungen anpasst.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität	IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 512, IPv6-Routen (statisch): 128, MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 1024, IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 640, Link-Aggregation-Ports: 8, Pufferkapazität (MB): 4, Link-Aggregationsgruppen: 32, Statische MAC-Adressen: 1000, IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 2560, IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 1024, IPv4-Routen (statisch): 256, Prioritäts-Warteschlangen: 8, MAC ACL-Zugänge (Eingang): 1280
Netzwerk - Typ	Switch
Gestellte Leistung	150 Watt
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, RPS (redundantes Netzteil), Konsole, Lüfterstörung, Stack ID, USB
Leistung	Baud-Rate: 115200 bits/s, Switching-Kapazität: 760 Gbit/s, Paket Weiterleitungsrate: 565,44 Mpps, Stacking-Bandbreite (Full-Duplex): 200 G
Menge	4
Ports (dritte) - Typ	25 Gigabit SFP28
Größe der MAC-Adresstabelle	288K Einträge
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Stromverbrauch im Standby-Modus	42,7 Watt
Anz. Anschlüsse	24
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB Type A, 4 x 10/25GBase-X SFP28, 1 x Konsole RJ-45, 4 x 1/10GBase-X SFP+, 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Gewicht	3,67 kg
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit SFP+
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports - Typ	10 Gigabit Ethernet
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

