

Techly HDMI HDbiT Matrix Extender Sender max. 120müber IP Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Verlängerungskabel Strom/Netzteil CAT 6 120 m CE FCC

Artikelnummer 999601238

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Techly HDMI HDbiT Matrix Extender Sender max. 120müber IP Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video
Verlängerungskabel Strom/Netzteil CAT 6 120 m CE FCC

Produktbeschreibung:

Sendeeinheit (TX) für HDMI HDbiT over IP Matrix.

Zusammen mit dem Empfänger ermöglicht es die Verteilung und Umschaltung des hochauflösenden Audio- / Videosignals und des Standard-IGMP-Switches. Wenden Sie die fortschrittliche HDbiT-Technologie an, die unterstützte Auflösung beträgt bis zu 4Kx2K bei 30 Hz Ultra HD. Es kann auch in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung verwendet werden, die Entfernung beträgt bis zu 120 Meter. Es ist weit verbreitet in Digital Signage-Werbung, Kontrollräumen, Kommandozentralen, Ausstellungs- und Unterhaltungszentren, Sicherheitsüberwachungssystemen usw.

• **Nicht kompatibel mit früheren Versionen des Produkts**

Merkmale

Plug-and-Play

Fortschrittliche HDbiT-over-IP-Technologie

Übertragungsbereich von 120 Metern über CAT6

Unterstützte Auflösung bis zu 4Kx2K @ 30Hz Ultra HD

Unterstützt skalierbare und flexible Input-Output-Matrix-Konfiguration; unterstützt 100 Eingänge zu unendlichen Ausgängen

Wählen und ändern Sie den Eingang des Quellgeräts vom Receiver per Fernbedienung oder Taste

Unterstützt die IR-Passback-Funktion zur Steuerung des Quellgeräts von der RX-Position aus

Unterstützt die Computersteuerungssoftware, um den Eingang des Quellgeräts auszuwählen und zu ändern

Technische Spezifikationen

HDMI-Signal

HDMI1.4, HDCP-kompatibel

28Mbps Netzwerkbandbreite

Unterstützte HDMI-Eingangsauflösung:

480i bei 60 Hz, 480p bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz, 576p bei 50 Hz,

720p bei 50/60 Hz, 1080i bei 50/60 Hz, 1080p bei 50/60 Hz,

4Kx2K bei 24/25/30Hz

Unterstütztes Audioformat: L/R-Stereo-Audio

TMDS-Signal: 0,7 ~ 1,2 Vp-p

DDC-Signal: 5Vp-p

Fernbedienung unterstützt

IR-Passback: unterstützt 20 ~ 60 kHz IR-Geräte

Matrix-Konfiguration: Sie können bis zu 100 Quellsignale anschließen und auf unendliche Ausgänge umschalten

Spannung / Strom: 5V / 2A

Leistungsaufnahme: TX: 6W

Gewicht: TX: 320 g

Farbe: schwarz

Maße

Breite: 164 mm

Tiefe: 107,6 mm

Höhe: 23,6 mm

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur: 0 ~ 60 ° C

Lagertemperatur: -20 ~ 70 ° C

Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 95 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen

CE

FCC

RoHS

WEEE

Packungsinhalt

1x HDMI-Matrix-Sender

1x Empfänger-Verlängerungskabel

1x Gebrauchsanweisung

1x DC 5V / 1A Netzteil

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

CAT-Klasse

CAT 6

Kennzeichnung

CE; FCC

Farbe

Schwarz

Technische Daten

Einsatzbereich

Audio / Multimedia; Digital / Daten; Digital / Display / Video; Verlängerungskabel; Strom / Netzteil

Kabellänge

120 m

Weitere Bilder

