

# Acer Vero PL3515 DLP-Projektor tragbar 5500 lm Full HD 1920 x 1080 16:9

<b>Artikelnummer</b>	900165619
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Acer Vero PL3515 DLP-Projektor tragbar 5500 lm Full HD 1920 x 1080 16:9

Produktbeschreibung:

Der Acer Vero PL3515 bietet eine Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit und eignet sich für verschiedene Umgebungen wie Kinos, Präsentationen und Multimedia-Displays. Mit einer Helligkeit von 5500 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 50000:1 liefert dieser Projektor leuchtende Farben und scharfe Bilder für ein beeindruckendes Seherlebnis. Die DLP-Technologie und die Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 sorgen für eine atemberaubende Darstellung, während die Unterstützung des Seitenverhältnisses 4:3 Flexibilität für unterschiedliche Inhalte bietet. Der Acer Vero PL3515 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und USB 2.0, sowie mehrere Audioausgänge. Die integrierten Lautsprecher und die verschiedenen Videoeingangsformate verbessern die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geräte. Durch sein kompaktes und tragbares Design lässt sich dieser Projektor leicht an verschiedenen Orten aufstellen und ist damit eine zuverlässige Wahl für professionelle Umgebungen und Unterhaltungszwecke gleichermaßen. Die lange Lampenlebensdauer von 20.000 Stunden ermöglicht eine lange Nutzung, so dass der Benutzer über Jahre hinweg eine gleichbleibende Leistung genießen kann.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Projektor
Helligkeit
5500 lm
Helligkeit (reduziert)
4400 lm
Kontrastverhältnis
50000:1
Sichtbare Bildfläche
76,2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
1 m - 7.6 m
Digitaler Zoomfaktor
1.3x
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben  
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  
120 Hz x 100 kHz  
Lampenlebensdauer  
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus  
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus  
Besonderheiten  
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3  
Objektiv  
Blendenöffnung  
F/2.59-2.87  
Zoomtyp  
Manuell  
Zoomfaktor  
1.3x  
Keystone-Korrekturrichtung  
Vertikal, horizontal  
Vertikale Keystone-Korrektur  
-30 / +30  
Horizontale Keystone-Korrektur  
-30 / +30  
Videoeingang  
TV-System  
SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L  
Videoschnittstellen  
HDMI  
Lautsprecher  
Typ  
Integriert  
Ausgangsleistung/Kanal  
1 Watt  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
2 x HDMI  
1 x USB 2.0 - Strom Typ A  
1 x seriell RS-232 (Verwaltung)  
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche  
Kennzeichnung  
ISO 21118  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  
AC  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 100-240 V  
Leistungsaufnahme im Betrieb  
250 Watt  
Stromverbrauch im Standby-Modus  
0.5 Watt  
Maße und Gewicht  
Breite  
30,4 cm  
Tiefe  
22,6 cm  
Höhe

11,9 cm  
 Gewicht  
 3 kg  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 80%  
 Schallemission (Sparmodus)  
 29 dB

## Produkteigenschaften

<b>Projektor - Klasse</b>	Digitalprojektor
<b>Max. vertikale Bildwiederholrate</b>	120 Hz
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Projektor - Typ</b>	DLP-Projektor
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Projektormerkmale</b>	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
<b>Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer</b>	Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus, Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
<b>Max. Leinwandentfernung</b>	7,6 m
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Projektorlampe - Lampenlebensdauer</b>	20000 Stunde(n)
<b>Projektor - Native Auflösung</b>	1920 x 1080
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	250 Watt
<b>Min. Leinwandentfernung</b>	1 m