

BROADCOM BCM MEGARAID 9670W-16i SAS/SATA/NVMe8 GB

Artikelnummer	999505612
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM MEGARAID 9670W-16i SAS/SATA/NVMe8 GB

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SAS, Serial ATA Hostschnittstelle PCI Express x16 PCI-Express-Slots-Version 4.0 Interne SAS-Ports 2 Leistungen RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Datenübertragungsrate 6 Gbit/s Formfaktor MD2 SSD-Unterstützung Ja S.M.A.R.T. Unterstützung Ja Anzahl der unterstützten Geräte 240 Anzahl Kanäle 16 Kanäle Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 3000000 h Zertifizierung Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020) Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise Server Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 90

% Gewicht und Abmessungen Breite 155,6 mm Tiefe
111,1 mm Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS,
WEEE Sonstige Funktionen Unterstützung anderer
Betriebsysteme VMware vSphere ESXi
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte

Host-Bus

PCIe 4.0 x16

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Unterstützte Geräte

Festplatten Array (RAID)

Anzahl Kanäle

16

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

MTBF

3,000,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, EN55024, EMC, RoHS, WEEE, ICES, CNS 13438, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032, CISPR 32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, CNS 15663, EN 55035:2017/A11:2020, CMIM

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

25 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi,

Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

11,115 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Grün, Schwarz
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Speichercontroller (RAID)

Weitere Bilder

