

HP Enterprise 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W

Artikelnummer 996857395

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die HPE 5130 EI Switch-Serie sorgt für Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Sie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, Hewlett Packard Enterprise IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, praktische feste 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet. Die 5130 EI Switch-Serie kann mit HPE Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, das eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell (Konsole) RJ-45, 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+, 2 x Gigabit / 10Gbit LAN RJ-45, 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Gewicht	6 kg
Kapazität - Kapazität	IPv4-Einträge in Routingtabelle: 512, IPv6-Einträge in Routingtabelle: 256, Simultane VLANs: 4094, MSTP-Instanz: bis zu 64
Produkttyp	Switch
RAM - Technologie	SDRAM
RAM - Installierte Größe	1 GB
Ports (dritte) - Typ	10 Gigabit Ethernet
Untertyp	Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 96 Mpps, Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbps
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 Gigabit Eth
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Menge	2
Größe der MAC-Adresstabelle	16.384 Einträge

Weitere Bilder

