

LevelOne IPCam FCS-3098 Z 4x Dome Out 8MP H.265 IR 13W P Netzwerkkamera 8 MP

Artikelnummer	999537635
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne IPCam FCS-3098 Z 4x Dome Out 8MP H.265 IR 13W P Netzwerkkamera 8 MP

Produktbeschreibung:

Die FCS-3098 von LevelOne wurde für die vielseitige Überwachung von Innen- und Außenbereichen entwickelt und arbeitet effektiv unter Bedingungen von -30°C bis 60°C mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% ohne Kondensation. Diese Präzisionskamera verfügt über ein motorisiertes Zoomobjektiv mit Brennweiten zwischen 2,8 mm und 12 mm, das ein breites Sichtfeld von bis zu 115 Grad horizontal und 60 Grad vertikal bietet. Mit einer Auflösung von 8 Millionen Pixeln durch ihren CMOS-Sensor kann sie Videos in einer Qualität von bis zu 3840 x 2160 aufnehmen und gewährleistet dank Funktionen wie Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Funktionen und mehreren Bildanpassungen, einschließlich Schärfe- und Helligkeitsregelung, klare Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wasserdicht und vandalensicher und erfüllt die strengen ISO- und FCC-Normen. Sie bietet Unterstützung für verschiedene Netzwerkprotokolle, einschließlich IPv6 und UPnP, was eine flexible Integration in Sicherheitsnetzwerke gewährleistet. Dieses multifunktionale Überwachungsgerät ist mit Audiofunktionen für die Zwei-Wege-Kommunikation und einer Vielzahl von Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich der Erkennung von Eindringlingen und der Entfernung von Objekten, was es zu einer idealen Wahl für umfassende Sicherheitslösungen macht.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiunterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor
Kuppel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
15,34 cm
Tiefe
15,34 cm
Höhe
13,31 cm
Gewicht
1,287 kg
Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format

AVI, H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Belichtungsbereich

1/3 Sek - 1/10000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.01 Lux F1.2 - AGC on

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Videoaufnahme

2944 x 1656 @ 25 - 30 Bilder pro Sek.

2560 x 1440 @ 25 - 30 Bilder pro Sek.

1920 x 1080 @ 25 - 30 Bilder pro Sek.

1280 x 720 @ 25 - 30 Bilder pro Sek.

3840 x 2160 @ 20 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale

Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung

Bildsensor

Typ

8 MP CMOS 10.2 mm (1/2.5")

Objektivkonstruktion

Typ

Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom

4.3 x

Brennweite

2.8 mm - 12 mm

Horizontales Blickfeld (Grad)

35 - 115

Vertikales Blickfeld (Grad)

19 - 60

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS

Anz. Alarめingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang

Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagesatz

Kennzeichnung

ISO 9001, FCC, IP67, IK10, IEEE 802.3af

Farbe

Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Stromversorgungsgerät

11.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

