

Supermicro SuperChassis 747BTQ-R2K04B Gehäuse

Artikelnummer 998965779

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SuperChassis 747BTQ-R2K04B Gehäuse

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Voll Turm Typ Server Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren ATX, EATX, micro ATX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 9 Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe 3 Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe 1 Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe 3 Anzahl der Erweiterungsslots 11 Rack-Einbau Ja Rack-Kapazität 4U Ein-/Ausschalter Ja LED-Anzeigen Netzwerk Zertifizierung Redundant Titanium Level Certified Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 2000 W SATA Anschlüsse 8 Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Audioausgang Ja Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 3,5,5,25 Zoll Maximale unterstützte Anzahl der HDD 11 Hot-Swap Ja Kühlung Installierte Lüfter (Vorderseite) 2x 80 mm Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) 2 Durchmesser unterstützter Vorderseitenlüfter 80 mm Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) 4 Durchmesser unterstützte Unterlüfter 92 mm Gewicht und Abmessungen Breite 178 mm Tiefe 673 mm Höhe 460 mm Gewicht 27,2 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS) 84733080 Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Tower - 4U

Max. Mainboard-Größe
 E-ATX
 Unterstützte Motherboards
 ATX, microATX, Extended ATX
 Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
 4
 Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
 8
 Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
 SATA/SAS
 Integrierte Peripheriegeräte
 LED Panel, USB 3.0-Hub
 Farbe
 Schwarz
 Kühlsystem
 Rückseite: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) | Intern: 92 x 92 x 38 mm Lüfter x 4 / 7.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
 Systemgehäuse-Merkmale
 Intrusion Switch
 Erweiterung/Konnektivität
 Erweiterungseinschübe
 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) | 3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13,3 cm) | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8,9 cm)
 Erweiterungssteckplätze
 11 x volle Länge, volle Höhe
 Schnittstellen
 2 x USB 3.0 | 2 x Audio - Mini-Klinkenstecker
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 SAS-/SATA-Backplane
 Kennzeichnung
 UL, BSMI, cUL, CB, CCC, EMC, FCC
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Stromversorgung
 Installierte Anzahl
 1
 Max. unterstützte Anzahl
 1
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
 Gestellte Leistung
 2000 Watt
 80-PLUS-Zertifizierung
 80 PLUS Titanium
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 17,8 cm
 Tiefe
 67,3 cm
 Höhe
 46 cm
 Gewicht
 27,22 kg
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 69,1 cm
 Transporttiefe

97 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
28,12 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Hersteller-Formfaktor	Tower
Gewicht	27,22 kg
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, ATX, microATX
Gestellte Leistung	2000 Watt
Farbe	Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	11 x volle Länge, volle Höhe
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder

