

METZ CONNECT Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP Blau 100 m SFTP 1 m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer 999488924
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP Blau 100 m SFTP 1 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

25 GBit / 10 GBit Installationskabel, simplexPaargeschirmtes
Installationskabel Cat.7A AWG 22 S/FTP4 Paare
(PiMF) - Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie,
Aluminium beschichtet - Gesamtschirm: Cu-Geflecht
verzinntGHMT Cat.7A PVP zertifiziertGeltende Normen: EN 50173-1,
ISO/IEC 11801, EN 50288-9-1 und IEC 61156-5Flammwidrigkeit: IEC 60332-1,
IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 und IEC 61034Brandverhalten:
Klasse Dca s2 d2 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung
nach EN 13501-6)Liefereinheiten: auf Trommel - Meterware,
500 m und 1000 m , als Kabelring - 100 m25 GBit /
10 GBit Installationskabel, simplexPaargeschirmtes
Installationskabel Cat.7A AWG 22 S/FTP4 Paare
(PiMF) - Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie,
Aluminium beschichtet - Gesamtschirm: Cu-Geflecht
verzinntGHMT Cat.7A PVP zertifiziertGeltende Normen: EN 50173-1,
ISO/IEC 11801, EN 50288-9-1 und IEC 61156-5Flammwidrigkeit: IEC 60332-1,
IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 und IEC 61034Brandverhalten:
Klasse Dca s2 d2 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung
nach EN 13501-6)Liefereinheiten: auf Trommel - Meterware,
500 m und 1000 m , als Kabelring - 100 m
Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt/IEEE 802.3bq
Technologie
Simplex S/FTP
Abschirmungsmaterial
Aluminium-laminierte Kunststoffolie mit verzinnntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmateriale
Low Smoke Flame-Retardant Halogen Free (LSHF-FR)

American Wire Gauge (AWG)

22/1

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Impedanz

0.05 Ohm

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, schwer entflammbar, Biegeradius 60 mm, bis zu 25 Gbps

Länge

100 m

Durchmesser

8.1 mm

Gewicht

6,65 kg

Farbe

Blau

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS, EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 50288-9-1, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 13501-6, EN 60332-3-24, IEEE 802.3bt, EN 50399, EN 60332-1, ETIM 7.0, GHMT, IEEE 802.3bq - bis zu 1500 MHz

Verpackungsdetails

Trommel

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

BTR Jokari dismantle tool

Produkteigenschaften

Gewicht 6,65 kg

Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Weitere Bilder

