StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Expansion Chassis, Enclosure Box W/Dual PCI-E Slots, External PCIe Slots for Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K Output Via TB3/DP 1.4 Ports - For PCI Express Cards (2TBT3-PCIE-ENCLOSURE) - Systembus-Erweiter

Artikelnummer	999720709
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

StarTech.com THUNDERBOLT 3 PCIE CHASSIS DUAL Raid-Controller PCI PCI-Express

Produktbeschreibung:

THUNDERBOLT 3 PCIE ERWEITERUNGSGEHÄUSE: Fügen Sie einem Thunderbolt 3/4-fähigen Computer PCI Express Slots hinzu,
zwei externe PCIe 3.0 x16 Steckplätze, 32Gbps kombinierte Bandbreite (bis zu 21,6Gbps/2700Mbps pro Slot),
1m Thunderbolt Kabel inklusiveERWEITERUNGSFÄHIGKEIT FÜR LAPTOPS: Verbinden Sie Video-Capture, Hochgeschwindigkeits-Glasfaser/Netzwerkkarte, NVMe-Laufwerke,
FireWire-Karten und mehr, um das Computer mit diesem TB3 zu PCIe Gehäuse zu erweitern,
werkzeuglos, Aluminiumkonstruktion8K & 4K DISPLAY UNTERSTÜTZUNG: Schließen Sie Monitor über das externe PCIe-Gehäuse an,
der DP 1.4 Port und die TB3 Ports unterstützen Videoausgänge bis zu 8K/5K 60Hz oder Dual 4K 60Hz (andere Aflösungen ebenfalls),
GPU-Grafikkarten sind nicht unterstütztROBUSTE STROMVERSORGUNG: Gehäuse bietet 25W pro PCIe-Slot und hat zwei interne 12V 15W SATA Stromanschlüsse für bis zu 40W pro Karte,
Inklisive 12V 10A (120W) Netzteil kompatibel mit der Regionen NA/JP,
UK, EU und ANZKOMPATIBILITÄT: Verwendung von Karten mit einer Breite von bis zu 20,3 cm Länge,
integrierter Lüfter für aktive Kühlung, Daisy-Chain kompatibel mit mehreren TB3/4 Geräten,
das Gehäuse ist treiberlos und kompatibel mit macOS,

Windows und Linux, TAA-konformTHUNDERBOLT 3 PCIE ERWEITERUNGSGEHÄUSE: Fügen Sie einem Thunderbolt 3/4-fähigen Computer PCI Express Slots hinzu, zwei externe PCIe 3.0 x16 Steckplätze, 32Gbps kombinierte Bandbreite (bis zu 21,6Gbps/2700Mbps pro Slot), 1m Thunderbolt Kabel inklusiveERWEITERUNGSFÄHIGKEIT FÜR LAPTOPS: Verbinden Sie Video-Capture, Hochgeschwindigkeits-Glasfaser/Netzwerkkarte, NVMe-Laufwerke, FireWire-Karten und mehr, um das Computer mit diesem TB3 zu PCIe Gehäuse zu erweitern, werkzeuglos, Aluminiumkonstruktion8K & 4K DISPLAY UNTERSTÜTZUNG: Schließen Sie Monitor über das externe PCIe-Gehäuse an, der DP 1.4 Port und die TB3 Ports unterstützen Videoausgänge bis zu 8K/5K 60Hz oder Dual 4K 60Hz (andere Aflösungen ebenfalls), GPU-Grafikkarten sind nicht unterstütztROBUSTE STROMVERSORGUNG: Gehäuse bietet 25W pro PCIe-Slot und hat zwei interne 12V 15W SATA Stromanschlüsse für bis zu 40W pro Karte, Inklisive 12V 10A (120W) Netzteil kompatibel mit der Regionen NA/JP, UK, EU und ANZKOMPATIBILITÄT: Verwendung von Karten mit einer Breite von bis zu 20,3 cm Länge, integrierter Lüfter für aktive Kühlung, Daisy-Chain kompatibel mit mehreren TB3/4 Geräten, das Gehäuse ist treiberlos und kompatibel mit macOS, Windows und Linux, TAA-konformFügen Sie einem mit Thunderbolt 3 ausgestatteten System zwei externe PCIe (PCI Express 3.0)-Steckplätze, Thunderbolt 3 Ports und einen DisplayPort-Anschluss hinzu.Fügen Sie zwei PCI-Express 3.0 x16-fähige Karten hinzu und erweitern Sie das Potenzial eines Thunderbolt 3 oder 4-fähigen Laptops, Desktops oder All-in-One Systems. Mit diesem Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse können Sie die große Auswahl an PCIe-Erweiterungskarten mit Computern nutzen, die keine PCIe-Steckplätze haben. An das Gehäuse können Sie einen externen Bildschirm über die DisplayPort (DP) oder Thunderbolt 3 Anschlüsse anschließen, der Ultra High Definition (UHD) 4K oder 8K Auflösungen unterstützt.Erweiterte Computer-FähigkeitenVerbinden Sie die Erweiterungsgehäuse mit einem Thunderbolt 3 oder 4 Computer über das mitgelieferte 1m Thunderbolt-zertifizierte Kabel. Das Gehäuse verfügt über zwei PCIe 3.0 x16-Steckplätze mit einer Bandbreite von 32Gbps, die dynamisch zwischen beiden Steckplätzen geteilt wird (jeder Steckplatz unterstützt bis zu 2700MBps/21,6Gbps). Fügen Sie einem Host-Gerät zusätzliche Funktionen hinzu, indem Sie Video-Capture Karten, Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- oder Ethernet-Netzwerke, NVMe-Laufwerke, FireWire, Soundkarten oder jede andere PCIe-kompatible Karte verwenden.Flexible KartenunterstützungDas Erweiterungsgehäuse unterstützt Single-Slot Karten bis zu einer maximalen Länge von 20,3 cm, so dass aktuelle oder ältere PCIe-Karten installiert werden können.

Der eingebaute Lüfter sorgt für eine aktive Kühlung
Ihrer Hardware und verhindert eine Überhitzung
bei starker Beanspruchung.Das TAA-konforme Gehäuse
liefert bis zu 25W pro Steckplatz und gewährleistet
so eine optimale Leistung für Ihre angeschlossenen Geräte.
Darüber hinaus sorgen die beiden internen 12V
15W SATA-Stromanschlüsse dafür,
dass den installierten Karten genügend Leistung
(bis zu 40W pro Karte) zur Verfügung steht.8K
& 4K BildschirmunterstützungSchließen Sie einen
zweiten hochauflösenden Monitor über die DP 1.4-
oder Thunderbolt 3-Anschlüsse auf der Rückseite
des Gehäuses an.
Genießen Sie Videoauflösungen von bis zu 8K oder
5K 60Hz oder Dual 4K 60Hz (andere Videoauflösungen
werden ebenfalls unterstützt).KompatibilitätDas
Gehäuse ist treiberlos,
ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und wird unter macOS,
Windows und Linux unterstützt.Das Gehäuse kann
horizontal oder vertikal aufgestellt werden und
passt sich so Ihrem Arbeitsbereich an.
Das werkzeuglose Design und die Aluminiumkonstruktion
sorgen für eine schnelle Karteninstallation und
Langlebigkeit.Hinweis: Für einige im Gehäuse installierte
Erweiterungskarten müssen möglicherweise Treiber
installiert werden.The StarTech.com Advantage
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Systembus-Erweiterung
Breite
28,1 cm
Tiefe
8,4 cm
Höhe
14,2 cm
Gewicht
1,6 kg
Farbe
Schwarz
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x 15-poliger SATA-Netzstecker
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - extern - 1 m
Enthaltenes Zubehör
Netzteil, Thunderbolt-Kabel (1 m), Fußpad-Set
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, 60-mm-Lüfter, 40 Gbps Thunderbolt Bandbreite, Titan Ridge DSL7440 Chipsatz, Ti TPS65983B Chipsatz
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung

Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
120 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35,3 cm
Transporttiefe
28,5 cm
Transporthöhe
14,3 cm
Transportgewicht
3,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
System - Gerätetyp	Systembus-Erweiterung
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbe	Schwarz
Gewicht	1,6 kg
Gestellte Leistung	120 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder